

碳纤维加固施工方案 碳纤维加固 「安立得」加固公司

产品名称	碳纤维加固施工方案 碳纤维加固 「安立得」加固公司
公司名称	上海安立得建设工程有限公司衢州分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	衢州新湖城市广场6栋1306室
联系电话	15658919107

产品详情

我公司主要业务是【混凝土墙体切割】【火灾加固】【碳纤维加固】【火灾房子植筋加固】【别墅结构改造】加固设计为一体的公司。

火灾房屋加固方法

常规火灾房屋加固方法主要有：增大截面加固法、置换混凝土加固法、粘贴钢板(角钢)加固法、粘贴碳纤维布加固法等。

加大截面加固法即在铲除原构件的受损混凝土后，将新旧混凝土结合面清洗干净，涂刷界面剂或其它胶粘剂在构件的周边，重新浇筑混凝土作外包层。截面加大尺寸应满足强度设计要求，还应有足够尺寸设置钢筋，并顺利浇筑混凝土，外包层厚度不小于60mm为宜。且其适用的原构件混凝土强度等级不应低于C10。

我公司主要业务是【混凝土墙体切割】【火灾加固】【碳纤维加固】【火灾房子植筋加固】【别墅结构

改造】加固设计为一体的公司。

相对别墅改建加固，别墅外立面改动比较常见，例如别墅外立面墙面的色彩、装饰风格变化、门、窗大小、材料变化，大门变化等小改动，一般不会引起周边邻居投诉或是遭到物业控告。

对于别墅内部的加固改造，碳纤维加固楼房，尽管法规不允许，但现实中总有很多需求。

我公司主要业务是【混凝土墙体切割】【火灾加固】【碳纤维加固】【火灾房子植筋加固】【别墅结构改造】加固设计为一体的公司。

1、设圈梁

当房屋建筑地基不够好的时候，碳纤维加固每平方价格，可以在其基础顶面上设置圈梁;同时屋盖处也必须设置圈梁，楼板处的话，碳纤维加固，可选择隔层设置圈梁。这样可以增加房屋的整体刚度和稳定性，也能减轻地基不均匀沉降对房屋会造成的破坏，抗震能力增强。

2、加门垛

房屋中的转折墙体或者是丁字墙体想要加固的话，建议可以在门洞处增设宽度与墙体同厚的门垛，碳纤维加固施工方案，可以保证墙身稳定和门框的安装。

3、空心砌块墙芯柱

如果是打算采用空心砌块墙芯柱的方式来加固墙体的话，那么需要在房屋四大角、外墙转角、楼梯间四角等地设置芯柱。芯柱材料可选用细石混凝土填入砌块孔中，并在孔中插入通长钢筋。

碳纤维加固施工方案-碳纤维加固-「安立得」加固公司由上海安立得建设工程有限公司衢州分公司提供。上海安立得建设工程有限公司衢州分公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安立得——您可信赖的朋友，公司地址：衢州新湖城市广场6栋1306室，联系人：方总。