

医院洁净室 昊锐净化提供一站式服务 洁净室

产品名称	医院洁净室 昊锐净化提供一站式服务 洁净室
公司名称	广东昊锐净化机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市东城区万达中心1115号
联系电话	13825798178

产品详情

洁净室涂装环氧封闭底漆

在处理清洁、平整的水泥地面，采用喷涂或滚涂环氧封闭底漆一道。洁净室环氧封闭底漆的特性有很强的渗透性和好的附着力，耐腐蚀，与中涂漆或面漆的接着力好。涂刷要求：在涂刷底漆时应加入一定量的稀释剂，使稀释后的底漆能渗入基层内部，增强涂层和基层的附着力，其涂布必须连续，不得间断，涂布量以表面刚好饱和为准。局部漏涂可用刷子补涂，表面多余的底漆在下道工序施工前打磨处理好。两组份按比例混合后充分搅拌，熟化20分钟后使用。混合后的涂料使用期为8小时，时间过长易胶化。洁净室使用普通固化剂施工温度在5~35度进行，低于5度需使用低温固化剂，否则不能进行施工。环氧封闭底漆的干膜厚度10-15覆盖率为0.14kg/m²。昊锐净化机电工程公司是一家专业无尘车间的企业，期待您的致电咨询！

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广东昊锐净化机电工程有限公司

怎么加强洁净室施工环节的控制？

关于洁净室这方面的问题，下面就由昊锐净化机电的小编带大家来了解一下

在开工前，实行项目管理是提高劳动生产率和经济效益的有效途径；而加强项目成本管理，降低洁净室造价，更是项目的重中之重，它与质量一样，是企业的生命线。利用货币形式在项目施工过程中对管理对象的耗费实行所有管理，运用标准成本进行项目成本管理是一个行之有效的方法，

如想了解更多有关于洁净室的问题，欢迎致电广东昊锐净化机电工程有限公司。

洁净室洁净标准

二是以单位体积空气中大于等于规定粒径的粒子个数以 10^n 表示，按指数 n 命名空气洁净度的等级，这种命名方法以日本JISB9920为代表，其规定粒径为 $0.1\ \mu\text{m}$ ，以空气中 $0.1\ \mu\text{m}$ 粒径的粒子浓度（采用国标单位制） $10^n\ \text{pc}/\text{m}^3$ 命名为 n 级，如该标准2级，其表示 $0.1\ \mu\text{m}$ 粒径的粒子浓度为 $100\ \text{pc}/\text{m}^3$ ，即 $10^2\ \text{pc}/\text{m}^3$ 。俄罗斯的标准亦基本上采用此种命名方法。

现在洁净室国际标准ISO14644-1已发布实施，美国标准FS-2009E亦于2001年11月宣布停止使用。

按洁净室国际标准，空气中悬浮粒子洁净度等级以序数 N 命名，各种被考虑粒径 D 的允许浓度 C_n 可用公式确定。

昊锐净化机电工程，专业洁净室施工团队，质量保证，售后完善。