

# 无尘室装修工程 昊锐净化机电 无尘室装修

产品名称	无尘室装修工程 昊锐净化机电 无尘室装修
公司名称	广东昊锐净化机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市东城区万达中心1115号
联系电话	13825798178

## 产品详情

无尘室装修环氧地坪会出现质量的原因是什么？

无尘室环氧树脂材料品质差，未能严格按标准施工，偷工减料，将导致地面不耐用、脱皮、脱层、变色、裂开等；地面未做防潮层，将导致环氧地坪起泡、脱层等。地面未清理干净，将导致环氧地坪脱层、脱皮等。无尘室环氧材料用量太少，将导致地面露出。地面收缩缝未补好，将导致地面裂缝。无尘室环氧地坪在太阳的照射下，将导致退色，恶劣的天气或环境下施工，也将导致质量问题。昊锐净化机电工程就会根据客户们不同的要求，尽力提升无尘车间的等级，让客户们满意。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广东昊锐净化机电工程有限公司

## 安装无尘室装修通风管道

无尘室装修通风管道根据大小分别选择不同厚度的镀锌板制作，风管制作须严格按照设计的规格进行裁剪、折边、成型。要做到内管接口咬缝紧密，宽度均匀，无孔洞。成型的风管两头装上相应的法兰，严密连接。安装无尘室装修在风管的表面贴上保温效果好的阻燃型塑板。清洗抹干风管，使管道内部达到没有污染、无油脂后，用塑料薄膜包好管道两头，等待拼接。

广东昊锐净化机电工程有限公司专注制药,化妆品,食品,光学,电子等行业净化车间的设计,施工,改造一体化工程。昊锐为您提供优质的工程设计方案。

### 解决无尘室装修保温材料的方法

解决无尘室装修保温材料的性能和保温层的厚度：目前市场上销售的保温材料品种很多，保温性能也不一样，价格也高低悬殊，一般常用的不燃的保温材料有岩棉和玻璃棉等；常用难燃保温材料有PEF和橡塑等。无尘室装修当采用岩棉和玻璃棉作冷管道保温时，外面必须有铝箔作为防潮层（保护层），如果防潮层没处理好或破损了，空气中的水气会结露进入纤维内部使保温材料失效。而PEF和橡塑多为闭孔发泡有较好的保温隔潮性能，但市场上各供应商销售的PEF和橡塑五花八门，为了低价竞争产品质量难以保证，有时签合同同时送给的样品和大批送的保温材料的保温性能和阻燃隔潮性能相差甚远，不能保证质量。昊锐净化机电工程公司是一家专业无尘车间的企业，期待您的致电咨询！