

# 斗山大宇柴油发电机回收 斗山大宇柴油发电机 新动力机电公司

产品名称	斗山大宇柴油发电机回收 斗山大宇柴油发电机 新动力机电公司
公司名称	东莞市新动力机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城街道牛山社区莞长东路20号
联系电话	15112856066 15112856066

## 产品详情

发电机产生的排气噪声直接通过简易排气管（发电机组原有排气管）排放，噪声频率随着气流速度的增加而显著增加，斗山大宇柴油发电机保养，对邻近居民的的生活和工作造成严重影响。

燃烧噪声和机械噪声。机械噪声主要是由于发动机各运动部分在运行过程中，由于气体压力和运动惯性力的周期性变化而引起的振动或相互影响..它具有噪声传播远，几乎没有衰减特性。燃烧噪声是柴油在燃烧过程中产生的结构振动和噪声。

进气系统：为保证给柴油发电机组运行提供足够的新鲜空气，柴油机进气口应布置在空气流通的地方。柴油发电机组的柴油机进气管应尽量避免使用长管，斗山大宇柴油发电机回收，并减少弯头数量，或采用大圆弧过渡；进气管内径不应小于200mm，管子内壁应光滑无焊渣颗粒，斗山大宇柴油发电机厂家，安装时应避免灰尘、杂物进入进气管道内，同时必须保证空滤器到柴油机增压器的连接管路密封良好，不得有任何缝隙和泄露现象。

排气系统：应确保排风口净面积不低于散热器芯有效面积的1.25倍，排风口中心位置应尽可能与机组散热器芯中心位置一致，排风口的宽高比也尽可能与散热器芯的宽高比相同。为防止热空气回流及机械震动向外传递，气球培训建议在散热器与排风口之间加装弹性减震喇叭型导风槽。

外接排气管采用钢管制造，与机组柴油机增压器必须采用柔性连接，外接进气管内径应大于膨胀节，斗山大宇柴油发电机，外接排气管应牢固固定，不允许有振动，其重量不应施加在柴油机膨胀管上；不允许使用膨胀节来消除管间对中误差。

斗山大宇柴油发电机回收-斗山大宇柴油发电机-

新动力机电公司由东莞市新动力机电工程有限公司提供。东莞市新动力机电工程有限公司是广东 东莞，柴油发电机组的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。

在新动力机电领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创新动力机电更加美好的未来。