

T30数控转塔冲床 转塔冲床

产品名称	T30数控转塔冲床 转塔冲床
公司名称	江苏扬力集团有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:转塔冲床 品牌:扬力 动力类型:液压
公司地址	江苏省扬州市邗江经济开发区扬力路99号
联系电话	86-051487845111 13801456668

产品详情

类型	转塔冲床	品牌	扬力
动力类型	液压	型号	T30
主电机功率	25 (kw)	公称压力	300 (kn)
喉口深度	1250 (mm)	滑块行程	32 (mm)
控制形式	数控	布局形式	卧式
适用范围	通用	适用行业	电器
行程次数	600/900	作用对象材质	金属
产品类型	全新	是否库存	是

- 1.机身采用宽机身结构，增强了机身抗水平方向扭曲的能力，提高了整机的稳定性，外形经过工业造型设计，整机外形采用圆弧型结构，更加美观时尚。
2. 主传动部分液压管路采用钢管连接，减少能量损失，提高传动效率，先进可靠的液压主传动系统，对不同板厚的材料自动选择冲程,可极为方便地进行特殊工艺的加工，如百页窗、敲落孔等，具有自动液压过载保护，全行程中恒定的冲压力，使冲压质量达到很高的水平。
3. 控制系统为fanuc oip数控系统。
- 4.旋转工位采用蜗轮蜗杆结构,最大冲孔直径 88.9mm。
5. 转塔采用厚转塔结构，上下转塔采用铸件，转塔连接座与转塔做成整体，支撑刚度更好，采用长镶套式结构简化了转塔结构，延长了转塔的使用寿命。
6. 国际化配套的气动元件、液压元件及电气元件，保证了整机性能的可靠性。
7. 采用进口的大导程滚珠丝杠、直线导轨，保证了传动精度。

8. 采用钢球毛刷混装不锈钢工作台，不仅降低了机床工作时的噪音和振动，而且对加工板材表面起了很好的保护作用。
9. 采用闭式机身，整机经回火处理，彻底去除应力。
10. 夹钳自动保护功能，可在保护区域内不进行冲压只作位移运动，以保证程序运转的连续性。
11. 配有集中润滑装置，可将润滑油直接送入各润滑点，减小了运动付的摩擦,提高了机床使用寿命。
12. 模具分布细按amada结构分为a、b、c、d，方便用户，节约模具制造费用。
13. 地基要求低，安装方便。
14. 所有的气路、油路、电线均从机身内部穿过，外部看不到线路。