

开式深喉口冲床 深喉冲床

产品名称	开式深喉口冲床 深喉冲床
公司名称	江苏扬力集团有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:深喉冲床 品牌:扬力 动力类型:气动
公司地址	江苏省扬州市邗江经济开发区扬力路99号
联系电话	86-051487845111 13801456668

产品详情

类型	深喉冲床	品牌	扬力
动力类型	气动	型号	JF21S-200
主电机功率	18.5 (kw)	公称压力	2000 (kn)
喉口深度	800 (mm)	滑块行程	180 (mm)
控制形式	数控	模柄孔尺寸	65*90 (mm*mm)
布局形式	立式	适用范围	通用

jf21s-200型高性能深颈压力机简介

一、结构简介

jf21s-200型高性能深颈压力机是在jf21系列产品基础上开发的新一代薄板加工通用压力机，特别适合大薄板的冲孔、落料、弯曲及浅拉伸工作。其结构特点如下：

∅ 机身采用钢板整体焊接结构，机身刚度高；∅ 喉口尺寸大；∅ 曲轴纵向放置，支点距离短，曲轴刚度好；∅ 传动部分封闭在机身内部，齿轮浸油润滑；∅ 采用组合式刚性连锁干式气动摩擦离合器 制动器，传递扭矩大，转动惯量小，安装、维修方便；∅ 滑块为一铸造箱形结构，安装压塌式过载保护装置；∅ 滑块装模高度采用机动调节，并有数码显示；∅ 采用六面矩形加长导轨，导向精度高，具有较高的精度保持性；∅ 压力机设有气动平衡装置，减少二次冲击，运行平稳，提高了压力机的动态精度；∅ 采用日本taco双联安全阀，保证了离合器操作的安全性和可靠性；∅ 电气控制采用欧姆龙公司的可编程序控制器（plc）进行集中控制，有效保证电控部分的可靠性；∅ 采用由施耐德公司接近开关组成的凸轮控制器，能在360°范围内准确发出信号，能精确控制主机各种动作规范和辅机动作协调，提高机器运行可靠性；

此外，整机还配有双手操作按钮和脚踏开关等，实现连续、单次和寸动操作规范。

二、主要技术参数

技术参数型号		jf21s-200 标准型
名称		
公称力	kn	2000
公称力行程	mm	6
滑块行程	mm	180
行程次数	次/分	35
最大装模高度	mm	390
装模高度调节量	mm	110
滑块中心至机身距离	mm	800
工作台尺寸(前后×左右)	mm	760×1400
滑块底面尺寸(前后×左右)	mm	600×800
工作台板厚度	mm	160
主电动功率	kw	18.5
空气压力	mpa	0.55

三、基本配置简介			
名称	型号		简要
主电机	y系列	皖南电机厂产品	
制动电机	ype系列	北京福特盘式电机有限公司	
plc	cpm2ae-60cdr-a	欧姆龙公司产品	
交流接触器		法国te公司的独资企业的产	
按钮开关、指示灯		法国te公司的独资企业的产	
凸轮控制器	ylk1-08j	安装有8个施耐德公司的接	
平衡缸油封	台湾汉升	采用台湾汉升密封件	
其余密封件		均采用优质产品	
双联电磁阀		日本taco公司产品, 获得ce	
气源两联件	g1/2	台湾airtoc公司产品	

四、技术性能指标

jf21s-200型压力机严格按照jb/t 6580-93 《开式压力机精度》以及jb/t 6580.1-1998 《开式压力机技术条件》的规定进行生产制造, 整机的安全性符合gb17120-1997 《锻压机械安全技术条件》和jb 3350-93 《机械压力机安全技术条件》的规定。