

# 四柱液压机 液压机 扬力

产品名称	四柱液压机 液压机 扬力
公司名称	江苏扬力集团有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:液压机 品牌:扬力 型号:YL32-100
公司地址	江苏省扬州市邗江经济开发区扬力路99号
联系电话	86-051487845111 13801456668

## 产品详情

类型	液压机	品牌	扬力
型号	YL32-100	主电机功率	7.5 ( kw )
重量	3700 ( kg )	公称压力	1000 ( kn )
滑块行程	500 ( mm )	行程次数	12 ( 次/min )
工作台尺寸	630*690 ( mm )	动力类型	液压
产品类型	全新		

### 二、机床的工作环境：

- 1、温度：0 ~ 40 。
- 2、湿度：相对湿度90%以下。
- 3、电压：380v ( -15%、 + 15% )、3p、50hz。

### 三、用途：

适用范围：机器适用于可塑性材料的压制工艺，如翻边、薄板拉伸、弯曲等，也可从事校正、压装、冷挤、塑料制品及粉末制品的压制成型工艺。

### 四、主要特点：

- 1、结构采用计算机优化设计、结构简单、经济实用。
- 2、液压控制采用二通插装阀集成系统，动作可靠、使用寿命长、

液压冲击小、并减少连接管路与泄漏点，液压集成系统采用独立控制单元。

3、独立的电气控制系统，工作可靠、动作直观、维修方便。

4、采用按钮集中控制，具有调整、手动、半自动（半自动可分为定程单次和定压单次两种工艺）三种操作方式。

5、机器的工作压力、空载快速下行和慢速工进的行程范围均可根据工艺需要进行调整。

#### 五、基本配置：

油缸密封件：（含顶出缸）主密封采用低摩擦阻力、耐高压

的新型yx型密封圈，该密封圈采用日本进口原料。

管接头密封圈：采用台湾汉升进口圈。

液压系统：集成块采用插装阀结构，由山东济宁泰丰液压设

备有限公司制造。

油泵：江苏恒源液压有限公司。

电机：皖南电机股份有限公司。

电器元件：主要电器元件采用施耐德、欧姆龙等进口元件。

6、油缸：专业厂家制造。

四立柱：毛坯正火后中频淬火，并采用耐磨环结构与滑块联接，以减少磨损。

8、速度快慢转换点采用接近开关控制。

## 六、产品质量执行的标准：

本机在设计与制造过程，采用并执行国家有关液压机的标准如下：

jb/t3818-97《液压机技术条件》

gb3766-83《液压系统通用技术条件》

机械电气设备 第1部分：通用技术条件》

gb9166-88《四柱液压机精度》

gb17120-97《锻压机械安全技术条件》

jb9967-97《液压机噪音限值》

jb/t8609-97《锻压机械焊接技术条件》

## 七、验收标准:

按国标gb9166-88《四柱液压机精度》及出厂技术文件执行。