

漆包线剥漆机 上成 220 (V)

产品名称	:漆包线剥漆机 上成 220 (V)
公司名称	宁波上成机电有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上成 型号:SC-230 电源电压:220 (V)
公司地址	中国 浙江 余姚市 新建北路28号
联系电话	86 574 62640864 13705840369

产品详情

品牌	上成	型号	SC-230
电源电压	220 (V)	功率	120 (W)
最大剥皮长度	无限 (mm)	最小剥皮长度	3 (mm)
类型	剥漆机	品牌	上成
型号	sc-230漆包线脱漆机	最小裁线长度	3mm (mm)
最大裁线长度	无限 (mm)	电源电压	220v/50hz (v)
剥线范围	0 . 14 - 3 . 18mm (mm ²)	功率	120w-220w (w)
外形尺寸			

用途说明：

sc-230高性能漆包线脱漆机使用最新设计的“全接触”高速磨轮，适用于圆形，正方形和长方形等的漆包线，能彻底清除漆包线表面任何坚硬的绝缘漆，搪瓷漆，ml.lsonel等，而绝不损害漆包线本身，在没有严重污染及危害性的情况下，剥漆工作快捷而且安全。适合线径范围：

0.14mm-3.18mm,适用于圆线及方线,并可以同时处理多股漆包线.操作方便，效果出色.

该漆包线脱漆机设有脱漆长度控制装置，控制漆包线的脱线长度及可装配完整的吸尘系统，避免绝缘漆及粉末外泄。

性能与参数

规格

机器型号	sc-230	适用线径	0 . 14 - 3 . 18mm
------	--------	------	-------------------

机器尺寸	485x305x265mm	使用电压	220v/50hz
电机功率	550w	转速	3330r/min
机器重量	25kg	选用配件	尼龙纤维轮or钢丝轮
皮带尺寸	750x30x2mm	剥漆长度	3mm - 无限

安装与使用

选择合适的剥漆轮，安装在机器上，将漆包线放在两只剥漆轮的中间，调校两只剥漆轮至漆包线轻轻被夹紧，用手握住线圈部份然后启动开关，试验剥漆效果，可通过调节剥漆轮互相之间接触面的压力，控制达到理想的剥漆效果。

工作时将漆包线放入两只剥漆轮间的中间，然后将漆包线轻松地由剥漆轮间的拉出，剥漆工作即完成，因为当机器在工作时，剥漆轮高速旋转将漆包线的绝缘漆或氧化物磨掉，剥漆后的漆包线，表面是光亮清洁。

当尼龙纤维剥漆轮在工作中出现表面不平或者凹凸是会引起断线或剥漆不干净的情况，此时剥漆轮是需要修整的，可以使用砂布将剥漆轮修整磨平，直至两只剥漆轮能平整接触,工作中定期地修整剥漆轮，这样可以增加剥漆轮的使用寿命。

需要换新的剥漆轮时，只要将不能再使用的剥漆轮由轴上抽出，然后插上新的剥漆轮，即可重新开始工作。(安装钢丝剥漆轮时要注意钢丝轮有方向性)