

输送式一体热风干燥机 张家港凯达

产品名称	输送式一体热风干燥机 张家港凯达
公司名称	张家港市凯达机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:张家港凯达 型号:见技术参数 产品用途:干燥
公司地址	中国 江苏 张家港市 乐余镇东兴村染整工业园
联系电话	86 0512 58532820 13962256686

产品详情

品牌	张家港凯达	型号	见技术参数
产品用途	干燥	电动机功率	见技术参数 (KW)
外形尺寸	见技术参数 (mm)	重量	见技术参数 (kg)
类别	干燥机		

产品介绍：

kgb integrates ventilation dryer and loader into a compact unit. kgb's fully redesigned structure achieves enhanced user interface, great reduction in energy saving and high efficiency of mold performance.本机器是将通气式干燥机与输送上料机拼凑而成的简洁小型一体机，是品牌辅机制造商凯达公司的又一大杰作。该机从根本上改变了以往的设计理念，大幅度提高了产品使用的便利性及实现了省能源，充分发挥了成形现场的使用效率。

产品特点：

maintenance with simplified structural design, kgd's maintenance has been made easier. filter maintenance can easily be done from front panel. energy saving dual-hopper structure enhances thermal insulation and achieves higher energy saving rate. compact structure with dryer and loader integrated into a simplified structural design, kgd's body has drastically been reduced in size. further reliability and safety all kgd models come equipped with ssr (non-contact relay) in heater control unit. with more than 10 years of contact's life time, kgd requires less maintenance and offers higher safety. 维护·保养由于从根本上改变了以往的设计理念，故而提高了维护的方便性。仅需将门打开，即可对过滤清器进行维护保养。省能源采用双层料斗，提高了保温性能，从而实现了省能源化。简洁化小型化通过将干燥机和上料机一体化以及设计理念上的转变，从而大幅度地实现了小型化。信赖性&安全，的提高加热器控制回路中 ssn (无接点接触电器) 为标准配置。触接点的寿命为10年以上，从而减少了维护频率和保障了安全性能。

技术参数

装置名称/name/设备名称		kaida干燥机				
装置名称/name/设备名称		kgd-15	kgd-25	kgd-50	kgd-75	kgd-100
干燥料斗/drying hopper	容积/volume	l	28	44	90	125
	保温材料/thermal insulation material	玻璃纤维保温材料+外装板/glass fiber insulation material+outer panel				
干燥温度/drying temp		~160				
干燥风机/drying blower	电动机功率/motor output	kw	60/66	60/66	120/132	
干燥加热器/drying heater	容量/heater output	kw	2.1	4.0	5.4	6.3
管径/hose diameter	干燥/drying	mm	38/ 50			
	再生/ regeneration	mm	38			
电源/power supply	电源/frequency	50hz	ac200v-			
		60hz	ac200/200			
	操作回路电压/operation circuit voltage	mm	ac200v-			
	电源空气开关容量/breaker capacity	a	30	40	40	40
压缩空气/compressed air	压力/pressure	mpa	0.5			
	流量/volume	l/h	10			
输送距离/conveyance length	一次侧/primary	m	10			
	二次侧/secondary	m	5			
输送配管/conveyance pipe		mm	38pvc			
输送风机/conveying	电动机功率/motor output	kw	1.1/1.5			
控制/control	干燥温调/drying air.temp.control		pid控制/pid control			
	报警 保护回路/alarm/protection circuit		过温/over temp			
			马达过负荷/motor overload			
产品重量/approx weight		kg	150	170	210	230

1、外气条件：温度30℃ 相对湿度：75% (dp+25) 外气混入：10%? 1、 ambient temperature:30℃ ?relative

options

装置形式/model/设备型号	kgd-15	kgd-25	kgd-50	kgd-75	kgd-100
配置进购件/options	自动启动定时器/auto start timer				
	漏电保护空气开关/earth leakage breaker				
	二次侧二方向输送/2 direction conveying				
装置形式/model/设备型号	kgd-15a		kgd-25a		kgd-50a
设备尺寸/overall dimension	w	mm	878		1000
	w2	mm	1472		1737
	d	mm	604		723
	d2	mm	1149		1152
	h	mm	1696	1946	2156