

伯克力耐热PET底涂

产品名称	伯克力耐热PET底涂
公司名称	英德市伯克力涂料有限公司
价格	45.00/公斤
规格参数	用途:PET 纸张 外观:淡黄透明 固含:41%
公司地址	英德市滄洸镇利源东街
联系电话	0763-2607736 13425222599

产品详情

伯克力ucb620耐热PET底涂

ucb620PET底涂

德国进口原料PET涂布用树脂涂料，具有工艺适用性好、附着力强、分散性优良、无毒环保等优点，特别适用于PET聚酯薄膜隔热、导电、磁化、研磨等载体涂层，主要应用于汽车防爆隔热膜、导电膜、磁条、研磨带、防滑带等。

主要规格：

- 1、外观：微黄透明液体
- 2、固含：40 ± 2%
- 3、粘度：4杯 140秒（25℃）
- 4、储存期：> 12个月

使用说明：

- 1、溶剂适合用醋酸乙酯、丁酮、环己酮，溶剂。
- 2、稀释方法：> 1200转高速分散。
- 3、适用期：配制好的树脂当日未使用完，可回收再用，不影响品质。
- 4、涂布：可适应于任何光辊及网线辊的涂布复合机。
- 5、涂布量：视涂层要求。
- 6、建议干燥温度：为使薄膜树脂上的溶剂完全挥发干净，必须注意有足够的风量、风速和温度。如干燥系统分六段时，在膜入口到出口的温度梯度控制在80 -110 -140 -160 -140 -100 。

使用范围；

对PET、APET、PETG具优异附着力，耐热不发粘200度性质稳定

- 1、PET薄膜涂布底涂，普通油墨印刷也可较好附着。
- 2、PET型材喷涂底涂，普通油墨喷涂、丝印也可较好附着。
- 3、APET卷材涂布底涂，普通背胶烫印、普通吸塑油也可较好粘合。
- 4、PETG卷材涂布底涂，普通背胶烫印、普通吸塑油也可较好粘合。