

洗涤塔报价 宏扬环保设备 深圳洗涤塔

产品名称	洗涤塔报价 宏扬环保设备 深圳洗涤塔
公司名称	东莞市宏扬节能环保设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇下岭贝莞樟路良平段98号
联系电话	18122826280

产品详情

废气处理设备-工业废气排放量的计算

物料衡算公式

1吨煤炭燃烧时产生的SO₂量 = 1600 × S千克；S含硫率，一般0.6-1.5%。若燃煤的含硫率为1%，则烧1吨煤排放16公斤SO₂。

1吨燃油燃烧时产生的SO₂量 = 2000 × S千克；S含硫率，一般重油1.5-3%，柴油0.5-0.8%。若含硫率为2%，燃烧1吨油排放40公斤SO₂。

排污系数：燃烧一吨煤，排放0.9-1.2万标立方米燃烧废气，洗涤塔报价，电厂可取小值，其他小厂可取大值。

燃烧一吨油，洗涤塔公司，排放1.2 - 1.6万标立方米废气，深圳洗涤塔，柴油取小值，重油取大值。

石油化工废气处理设备-洗涤法工艺

近年来，废气洗涤塔，我国节能减排工作取得巨大成效，SO₂、NO_x、烟粉尘等主要大气污染物的排放量大幅削减，但是减排工作的成效未能在环境空气质量改善方面得到充分体现，石油化工业VOC排放量仍呈增长趋势。为进一步改善环境空气质量，迫切需要全方面加强VOC污染防治工作，化工行业是VOC废气整治的重点行业之一。

高浓度废气处理：洗涤法

适用性较强，可起到除尘、除油、降温、除臭的作用，常作为其它工艺的预处理设施。

本工艺有40支至240支充有特殊气体的无极管组成的低温等离子体激发区，低温等离子体区是工

艺的核心技术，国外诸多科研机构声称在常压下实现低温等离子体。从大量的试验分析，常压低温等离子体要在工业中应用存在的困难仍旧很大，本工艺借助低气压的无极灯作为低温等离子体的激发体，最大限度地在无极管区实现低温等离子体区，由于低温等离子体在能量跃迁过程中具有极强的能量平衡性，在粒子撞击中失能非常少，所以低温等离子体作为原子激发是理想的一种能。

洗涤塔报价-宏扬环保设备(在线咨询)-深圳洗涤塔由东莞市宏扬节能环保设备工程有限公司提供。东莞市宏扬节能环保设备工程有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。宏扬——您值得信赖的朋友，公司地址：东莞市寮步镇下岭贝莞樟路良平段98号，联系人：叶先生。