

紫色2芯电缆6XV1830

产品名称	紫色2芯电缆6XV1830
公司名称	畅朗迪线缆有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:冀州 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

产品详情

紫色2芯电缆型号6XV1830-0EH10总线电缆径向对称设计，允许采用剥线工具，可以快速、方便的装配总线电缆专门为装配设计，实心无氧铜线导体，2芯并合成对，芯线红绿二色。

铝箔、镀锡铜网编织双层，紫色优美外 0472标准；B类试验（IEC332.1）。带米标识。工作参数：单线传输规格：1000m，加中继器可延长至10000m订货 ibus总线电缆

紫色2芯电缆这是通讯系统很常见的通讯总线电缆。紫色2芯电缆绝缘：柔性特殊混合料

白色物理发泡线芯颜色:绿色+红色层:加厚阻燃铝箔+防氧化镀锡铜丝编织 铜丝密度 85%铝箔密度

护套:阻燃柔性特殊混合料特性阻抗: 150 直流电阻:57.5 /km 工作温度:-30 到70 之间技术指标:

1、无氧铜导体，2芯紫色2芯电缆并合成对，芯线红绿二色。

2、铝箔、防氧化镀锡铜丝编织双层，柔性外护套，阻燃,外观紫色。3、符合VDE

0472标准；B类试验（IEC332.1）。4、带米标识。5、工作参数：单线传输规格：1000m，加中继器可延长至10000m之前分享了台达PLC一键启动梯形图编写（m430971.html），大家纷纷要求看看其他品牌的一

键程序编写，我这是应大家要求开始分享其他品牌一键启停梯形图。整理了以前项目中用的一些编程技巧，我首先分享欧姆龙的一键启动，我使用欧姆龙plc里面的专用指令，图一欧姆龙编程软件里面有些可

以直接输入类似于台达或者三菱上升沿指令，有些不能直接输入，我用的这款软件就不能直接输入上升

沿指令，我需要写入一个DIFU200.00然后在输出上升沿指令。HMI_2为精智面板HMI_2为精智面板这个

连接个数是这个HMI设备所能占用S7-1200的HMI连接个数，可以作为选型参考。目前Smartpanel不支持S

7-1200可以访问S7-1200的HMI面板的其他信息五.硬件版本V3.0支持的协议和的连接资源：3个连接用于操

作面板1个连接用于编程设备（PG）与CPU的通信8个连接用于OpenIE(TCP,ISOonTCP,UDP)的编程通信

，使用T-block指令来实现3个连接用于S7通信的服务器端连接，可以实现与S7-200，S7-300以及S7-400的

以太网S7通信8个连接用于S7通信的客户端连接，可以实现与S7-200，S7-300以及S7-400的太网S7通信连接

数是固定不变的，不能自定义。