

2芯通讯电缆6XV1830

产品名称	2芯通讯电缆6XV1830
公司名称	畅朗迪线缆有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:冀州 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

产品详情

2芯通讯电缆型号6XV1830-0EH10总线电缆径向对称设计，允许采用剥线工具，可以快速、方便的装配总线电缆专门为装配设计，实心无氧铜线导体，2芯并合成对，芯线红绿二色。

铝箔、镀锡铜网编织双层，紫色优美外 0472标准；B类试验（IEC332.1）。带米标识。工作参数：单线传输规格：1000m，加中继器可延长至10000m订货 ibus总线电缆

2芯通讯电缆这是通讯系统很常见的通讯总线电缆。2芯通讯电缆绝缘：柔性特殊混合料

白色物理发泡线芯颜色:绿色+红色层:加厚阻燃铝箔+抗氧化镀锡铜丝编织 铜丝密度 85%铝箔密度

护套:阻燃柔性特殊混合料特性阻抗: 150 直流电阻:57.5 /km 工作温度:-30 到70 之间技术指标:

1、无氧铜导体，2芯2芯通讯电缆并合成对，芯线红绿二色。

2、铝箔、抗氧化镀锡铜丝编织双层，柔性外护套，阻燃,外观紫色。3、符合VDE

0472标准；B类试验（IEC332.1）。4、带米标识。5、工作参数：单线传输规格：1000m，加中继器可延

长至10000m针对一套电气施工图，一般应先按以下顺序阅读，然后再对某部分内容进行重点识读1) 看标

题栏及图纸目录了解工程名称、项目内容、设计日期及图纸内容、数量等。2) 看设计说明了解工程概况

、设计依据等，了解图纸中未能表达清楚的各有关事项。3) 看设备材料表了解工程中所使用的设备、材

料的型号、规格和数量。4) 看系统图了解系统基本组成，主要电气设备、元件之间的连接关系以及它们

的规格、型号、参数等，掌握该系统的组成概况。1 - 电缆接头2 - 电动机3 - 齿扇4 - 推力杆齿条式电动

车窗升降器。使用柔性齿条和小齿轮，车窗连在齿条的一端，电动机带动轴端小齿轮转动，使齿条移动

，以带动车窗升降，其结构如 - 4所示。1 - 齿条2 - 电缆接头3 - 电动机4 - 小齿轮5 - 架电动车窗的工作

原理电动车窗使用的电动机是双向的，有永磁型和双绕组串激型2种。每个车窗都装有一个电动机，通过

开关控制它的旋转方向，使车窗玻璃上升或下降。永磁型直流电动机电动车窗永磁型直流电动机电动车

窗电路又称电动机不搭铁的控制电路，电动机不直接搭铁，其搭铁受开关控制，通过改变电枢的电流方

向来改变电动机的旋转方向，使车窗玻璃上升或下降。