

PROFIBUS-DP电缆6XV1830

产品名称	PROFIBUS-DP电缆6XV1830
公司名称	畅朗迪线缆有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:冀州 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

产品详情

PROFIBUS-DP电缆 1实心裸铜线导体作芯线，2芯并合成对，芯线红绿二色。
2 铝箔、裸金属丝编织双层，PVC外护套，外观紫色。 3符合VDE 0472标准；B类试验（IEC332.1）。
4带米标识，分100米、200米、300米包装，500米、1000米木轮包装。 5工作参数：单线传输大规格：1000m，加中继器可延长至10000m PROFIBUS-DP电缆2芯，为快速安装而特殊设计，大长度:1000m,小订购数量:20m,按米销售。 PROFIBUS-DP电缆加厚铝箔和加密裸金属丝编织层，效果好，紫色PVC外护套。具有良好的信号传输性能。

PROFIBUS-

DP电缆快速连接标准电缆，总线电缆径向对称设计，允许采用剥线工具，可以快速、方便的装配总线连接器。标准总线电缆专门为装配设计。

整体铝箔加镀锡铜丝编制，具有极好的抗电磁干扰性能，PVC护套具有阻燃和耐油特性，PUR护套具有极好机械特性，耐磨，耐油，适合复杂恶劣环境使用。
。 P2010：=6USS波特率（9600波特） P2011：=1USS地址，为变频器一个的串行

通讯地址。P2012 :=2USS协议的PZD(过程数据)长度 (这个长度和R2018数据有关) P2013 :=127USS协议的PKW长度, 可变长度通讯报文的结构每条报文都是以字符STX (=02hex) 开始, 接着是长度的说明 (LGE) 和地址字节 (ADR)。然后是采用的数据字符。报文以数据块的检验符。STXLGEADR12.....

.NBCC|采用的数据字符|这种通讯结构是变频器自己定义的数据格式, 类似于仪表通讯, 国产plc与这样的格式通讯一般是AXCII通讯或者自由口通讯, 也就是自己按照通讯格式组织针通讯。PLC好学吗? 当初的手持编程器不能显示梯形图, 只能够显示语句表, 要想看懂就必须把语句表转换成梯形图来看, 在学习了半年多时间以后, 在当时我就是一手拿着板砖, 一手拿着笔, 摁一下, 显示一行, 在纸上画出梯形图, 在来看。这个过程我的学习资料就有一本, 就是他们复印出来的那本编程手册, 不懂了看手册, 懂了, 在翻译成梯形图, 就在我不知疲倦的翻译出一段程序后, 大约是四十多张A4纸, 耗时一个月左右, 包括查资料学习。我们那里弄来了一台电脑, 包括软件, 在那上面一目十行的梯形图, 让我感叹真他娘的浪费我的时间, 可是转念一想, 我还庆幸自己最初没有接触电脑编程软件, 不然那些指令的学习透彻度肯定会降低。