

# 宿迁安全防护棚 安徽华胤 值得信赖 施工现场安全防护棚报价

产品名称	宿迁安全防护棚 安徽华胤 值得信赖 施工现场安全防护棚报价
公司名称	安徽省华胤钢结构工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥东县桥头集镇小韩社区小韩村民组1号
联系电话	13721102750

## 产品详情

安全防护棚的具体搭设工序如下：施工准备 测量放样 基础施工 锚地钢管 扫地杆 外围立杆 纵向水平杆 横向水平杆 铺层竹笆片 棚顶钢管 横向水平杆 铺第二层竹笆片 防护栏杆 围竹笆片。常规安全通道立杆纵距不应超过 1200mm，防护棚悬挑尺寸为 300 ~ 500mm，双层防护棚 层间距为 500 ~ 600mm。

现场使用搭设式防护棚时，如防护棚内无机械、无需车辆通行，棚底至地面高度不应小于3m，如防护棚内有机械、有车辆通行，棚底至地面高度不应小于4m。

安全通道及防护棚的顶部严密铺设双层正交竹串片脚手板或双层正交18厚木模板的水平硬防护，及封闭的防护栏或挡板，整体应能承受 10kPa 的均布静荷载。塔吊主要经行线路、转料平台、卸料平台落物曲线范围内的安全通道及防护棚顶部严密铺设双层正交 50 厚木板。安全通道净空高度和宽度应根据通道所处位置及人、车通行要求确定，宿迁安全防护棚，高度一般不低于3.5 m，宽度一般不低于 3m。高度在 15 m 以下建筑物，施工现场安全防护棚多少钱，其进出口通道长度不低于 3 m；高度在 15-30m 的建筑物，其进出口通道长度不低于 4 m，高度超过 30 m 的建筑物，其进出口通道长度不低于 5 m。通道长度自脚手架外排立杆起算。

### 安全通道的搭设

安全通道净空高度和宽度应根据通道所处位置及人、车通行要求确定，高度一般不低于3.5

m，宽度一般不低于3m。常规安全通道立杆纵距不应超过1200mm，防护棚悬挑尺寸为300~500mm，双层安全防护棚厂家，双层防护棚层间距为500~600mm。安全通道侧边应设置隔离栏杆，引导行人从安全通道内通过，必要时满挂密目网封闭。

宿迁安全防护棚-安徽华胤值得信赖-施工现场安全防护棚报价由安徽省华胤钢结构工程有限公司提供。安徽省华胤钢结构工程有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安徽华胤——您可信赖的朋友，公司地址：安徽省合肥市肥东县桥头集镇小韩社区小韩村民组1号，联系人：罗经理。同时本公司还是从事安徽安全体验馆，合肥安全体验馆，安全体验馆厂家的厂家，欢迎来电咨询。