

hdpe排水管件 武汉pe排水管 融润建材产品结实耐用

产品名称	hdpe排水管件 武汉pe排水管 融润建材产品结实耐用
公司名称	湖北融润建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市高新区追日路2号
联系电话	15271033666

产品详情

管材截管时三个注意事项

管材施工流程截管——焊接——主管及支管安装——装水试验——打压试验

管材截管三点注意事项：

- 一、施工前按施工设计图纸的管径和现场核准的长度（注意扣除配件的长度）进行截除。
- 二、截管工具选用宽齿钢锯或专用工具，截口断面应平整，并垂直于管轴线，去掉截口处的毛处和毛边（用砂纸）并磨倒角，倒角坡度宜为15-20，倒角长度约为2.0mm(中63以上管径3-5mm)。
- 二、管材表面处理：管材和管件在粘合前应用棉纱或干布将承插口处粘接表面擦拭干净，使其保持清洁，武汉pe排水管，确保无尘沙与水迹，以免影响安装质量。当表面有油污时，须用棉纱或干布蘸清洁剂将其擦净，棉纱或干布不得带有油腻及污垢，当表面粘附物难以擦净时，可以用砂纸轻轻打磨。

PE给水管埋地敷设的建议

PE给水管在埋地敷设时，应在当地的冰冻线以下，110mm以下管顶的覆土埋深不应小于70mm。中200mm以上管顶覆土不应小于1000mm。河宽小于6米时过河架桥穿越的地方必须做好保温处理，hdpe排水管件，如河宽大于6米时应采用非开挖方式顶管过河。或采用架钢管的方式法兰连接，管道及管道支墩严禁铺设在冻土和未经夯实的松土上。给水系统中110mm以上主管道安装。如设计无要求。井壁距法兰或承口的距离应大于500mm。并用铸铁法兰短管相连接(短管应 1000mm)阀门，以免阀门下沉致使PE管道断裂漏水。

几种塑料管的特色和主要用途比拟：

PVC管材具有较好的抗拉、抗压强度，但其柔性不如其他塑料管，耐腐蚀，价钱在各类塑料管中廉价，但低温下较脆 粘接、承插胶圈衔接、法兰螺纹衔接
用于住所生计、工矿业、农业的供排水、灌溉、供气、排气用管、电线导管、雨水管、工业防腐管等

CPVC管 耐热功能杰出，热变形温度为100 ，耐化学功能尚佳

PE管材分量轻、耐性好，耐低温功能较好，无毒，价钱较廉价，抗冲击强度高，但抗压、抗拉强度较低
热熔焊接、法兰螺纹衔接 饮用水管、雨水管、气体管道、工业耐腐蚀管道

PP管材耐腐蚀性好，具有较好的强度、较高的外表硬度、外表光洁度，具有必定的耐高温功能
热熔焊接、法兰螺纹衔接
化学污水、海水、油和灌溉的管道，pe排水管厂家，用于室内混泥土地坪作采暖系统加热管

耐ABS管耐腐蚀，分量较轻，耐热性高于PE、PVC，但价钱较贵重。粘接、法兰螺纹衔接
卫生洁具用下水管、输乞管、污水管、地下电缆管、防腐工业管道等

PB管 强度介地PE和PP之间，柔性介于LDPE和HDPE之间，其杰出特色是抗蠕变功能（冷变形），重复绕缠而不断，耐温，化学功能也很好 热熔焊接、法兰螺纹衔接 给水管、冷热水管、燃气管、地下埋高管道

GRP管 良好的耐腐蚀性、质轻、强度高、可描绘功能好 承插胶圈衔接、法兰衔接
广泛用石油化工管道和大口径给排水管

hdpe排水管件-武汉pe排水管-融润建材产品结实耐用由湖北融润建材科技有限公司提供。湖北融润建材科技有限公司位于襄阳市高新区追日路2号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前融润建材在其它中享有良好的声誉。融润建材取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。融润建材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。