高碳钢弹簧钢丝代加工厂家

产品名称	高碳钢弹簧钢丝代加工厂家
公司名称	温州成辉五金制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	瓯北街道河田村沿江路3弄3号
联系电话	15990747442 15990747442

产品详情

请于我们联系
高碳钢弹簧钢丝加工厂家
我司专营各类钢丝调直、压扁、拉方，厂家直售，专业定制。
材料：70#钢丝、不锈钢钢丝、T9A钢丝、82B钢丝、铜丝、65Mn钢丝、铁丝等
钢丝直条截面尺寸：0.7-12mm 长度：3mm-3m
钢丝扁线：厚度：0.3mm-8mm宽度：0.5mm-12mm
钢丝方线：长宽尺寸：0.5mm-5mm（异形截面可定制）
由于高碳钢零件为了获得高硬度和耐磨性，材料本身都需经过热处理，所以提前应先进行退火，才能进行冲压成型。焊后焊件必需保温缓冷，然后立即进入550-650℃进行消除应力热处理。
高碳钢密度7.81g/cm³，制作工具和耐磨零件用碳素工具钢。
碳素工具钢是指含碳量在0.65-1.35%，适于制作工具的钢种。其碳含量在0.65-1.35%，用于制作工具的钢中，碳素工具钢是基本上不加入合金元素的高碳钢，主要用于制造弹簧和耐磨零件。
碳素工具钢可用电炉或平炉冶炼，每台转炉生产时，要求质量较高或特殊质量时可采用电炉冶炼加真空脱气或精炼。冶炼时应先造碱性渣脱磷，然后造酸性渣脱硫，最后造碱性渣脱氧。钢锭经开坯轧成钢坯，经检查合格后，再经热轧成型，热轧温度一般为1200-1300℃，锻造成材