

# 成都嵌入式计算机至强D处理器VPX主板生产厂家

产品名称	成都嵌入式计算机至强D处理器VPX主板生产厂家
公司名称	成都玛时特电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	成都高新区西芯大道5号6幢1层2号
联系电话	18280194653

## 产品详情

产品特点：

支持

Xeon D1500系列CPU

支持板载双通道16GB DDR4-2133 ECC内存

支持IPMI标准协议

支持1个10G SFP+接口前面板

I/O接口丰富

规格：

CPU：

Xeon D1559 1.6/2.1GHz 18MB,45W(12C)(eTEMP )

Xeon D1539 1.6/2.2GHz 12MB,35W(8C)(eTEMP)

Xeon D1548 2.0/2.6GHz 12MB,45W(8C)

Xeon D1527 2.2/2.7GHz 6MB,35W(4C)

内存：双通道板载内存,支持DDR4-2133内存,高16GB

BIOS : AMI EFI BIOS(128Mbit SPI Flash Memory )

管理和监控 : 2x IPMB , 自持IPMB 2.0标准协议 , 支持iKVM

VPX标准 : Module Profile : MOD6\_PAY-4F1Q2U2T-12.2.1-11

VITA46.0,VITA48.0,VITA65

显示芯片 : AST2400 Integrate Graphics Controller

显示接口 : 支持1x VGA 接口 1920 × 1200@60Hz,支持前后同时显示

SSD:板载64GB MLC SSD,是高支持128G8

mSATA : 1x 固态硬盘,存储容量大1TB

M.2 : 2xNVMe M.2固态硬盘,存储容量大4TB,读写带宽大2GB/s

电源类型 : +3.3V\_AUX ± 5% , +12V ± 5%

电源功耗 : 100W

P1 : 2x SRIOx4 Gen2.1 ; 2x 40GBASE-KR4

P2 : 1xPCIe 3.0 x16 , 可配置成PCIe3.0 x8 , PCIe 3.0 x4

P3: 2x SerDes from NH82580EB

P4: 2 × 10/100/1000BASE-T

P5 : 2x USB2.0. 1x VGA

P6 : 4x SATA3.0 4xUART

面板 : 1x RS232(HJ30J),1x 10/100/1000BASE-T(RJ45)

1x VGA(DB15),2x USB20 , 1x SFP+,8x LED , 1x 复位按钮

温度 : -20 ° C~65 ( 工业级 )

-40 ° C~75 ( 宽温级 )

工作湿度 : 5%~95%,40 无凝结

规格尺寸 : 6U 5HP VPX 导冷或风冷

系统支持 : Windows 7/8/10

Linux 32/64-bit