

A型智能EPS集中电源集中控制消防联动系统

产品名称	A型智能EPS集中电源集中控制消防联动系统
公司名称	亿佳源（北京）商贸有限公司上海分公司
价格	.00/台
规格参数	型号:JW-S2W 品牌:迪能 产地:深圳
公司地址	上海市奉贤区金钱公路228号1幢703室
联系电话	13269261857

产品详情

人群指示最佳逃生路线，最大限度地避免伤亡，是建筑的安全保障。智能控制系统24小时不断的对所有灯具进行自动巡检，并在第一时间以声光报警的方式提示并显示故障灯的位置及故障原因，方便维护人员对系统的维护和检修。动态指示逃生路径。即使在烟雾环境中，逃生人员可以更安全的、更准确的、更快速逃离火灾现场。安全性，传统疏散采用AC220V供电，容易造成触电危险，智能疏散采用安全电压（大部分DC24V，DC36V）供电，不存在类似情况更加节能。智能消防应急照明疏散指示系统多采用LED光源，额定功率小于1W，系统耗能低。7、有些智能消防应急照明疏散指示系统还有语音功能，如安全出口指示灯有闪烁及声音提示：“这里是安全出口”，以免逃生人员错过最佳安全出口延误逃生时机

消防应急灯是智能疏散系统中一个非常重要的组成部分，在紧急情况下起到了引导与照明的作用。然而，大家知道消防应急灯也是有真假之分的吗，那么，如何辨别真假消防应急灯？接下来湖南大唐电气小编就跟大家详细说说。合格的消防应急照明灯是在发生火灾时正常照明电源切断后，引导被困人员疏散或展开灭火救援行动而设置的。假冒应急灯经常使用塑料材质，用打火机只要10秒就可以引燃，而且假冒的应急灯在断电后不能自动打开，需要手动按键才能启动，根本起不到作用。那么，如何辨别真假应急灯呢?消防应急照明灯真假辨别一：合格资料不可少