

EPS集中控制型电源疏散灯具左向标志

产品名称	EPS集中控制型电源疏散灯具左向标志
公司名称	亿佳源（北京）商贸有限公司上海分公司
价格	.00/台
规格参数	型号:JW-2ES 品牌:迪能 产地:浙江
公司地址	上海市奉贤区金钱公路228号1幢703室
联系电话	13269261857

产品详情

应急灯具在建筑楼宇内是一个独立的个体存在，是没有办法根据火灾现场的变化调整逃生引导指示。传统普通的应急疏散指示灯，逃生方向是固定的，那就存在很多不确定性，如指示逃生的方向指向火灾现场附近，那就给受灾人群逃生带来困难。另外，普通应急灯具的日常维护和检修上有着严重的滞后现象，普通应急灯具最主要的功能是在火灾时启动应急，然而启动应急的关键在于它的电池充放电工作是否正常。需要人力日常定时维护和检修才能发现灯具问题，其后果则是在发生火灾时会给大楼的逃生疏散指示带来诸多盲区。这样的灯具已经不能满足现代大型建筑的要求。智能消防应急照明疏散指示系统目前是能够弥补传统普通应急标志灯具的不足。特点如下利用智能网络技术与消防报警系统联动，在火灾发生时，可准确判断火灾发生的具体位置，可知道火灾发生的地点和烟雾蔓延方向，以及安全门开启状况等。所有智能消防应急标志灯的指示方向端疏散照明灯具和终端疏散地埋灯等。其中，终端疏散灯具的安装，可按照GB50016-2014《建筑设计防火规范》、GB17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》等相关国家标准。应急照明分配电装置宜安装于电气竖井内，系统主机安装在消防控制中心，与火灾报警主机联动。配电及线路敷设智能终端疏散灯具按供电方式分为自带电源式与集中电源式。自带电源式灯具的内部自带备用蓄电池，当正常供电的充电电源失电