

# 坦克链专用电缆线 高柔性耐折屏蔽电缆

产品名称	坦克链专用电缆线 高柔性耐折屏蔽电缆
公司名称	上海长柔电缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	加工定制:是 材质:PUR或改性PVC 产地:上海
公司地址	上海市浦东新区沪南公路4880号
联系电话	021-80182088 18717906624

## 产品详情

种PVC绝缘层和PVC外护线套带铜线手工编织屏蔽掉电路系统用变频电缆是为对外开放护线套有较高机械设备力承担规定另外维持电缆线绵软挪动的场所而设计方案的。这类电缆线作为操纵电极连接线普遍应用在有弯折规定的操纵模块中如数控车床生产制造、运输组装生产线、生产流水线、智能机器人和物流管理系统等。这类运用场所应该是不断弯折\*\*挪动但无抗拉力的电缆拖链系统软件中。总体电镀锡铜线\*\*可避免 外界高频率干扰信号，电缆线总体设计精湛再再加上无黏连的PVC外护线套促使在电缆拖链系统软件的具体运用中实际效果优良。\*

\*\*的物理性能和高软性，耐弯折性，抗压强度回弹性，耐酸碱耐低温耐腐蚀，耐腐蚀，特性平稳\*

\*\*的性价比高，应用时间长，在多班持续工作中时仍能保持稳定的可靠性\*

用以电缆拖链时超过八百万次循环系统频次 注解：\*独特PVC混和料抗化学腐蚀\*耐磨性能能很好

合适室外应用工作标准电压 : U0/U : 300V 检测工作电压 : 3500

V 接地电阻 : 20 20M xKm \*小弯曲半径

固定不动安装 : 5 x 电缆线直径 挪动安装 : 7.5 x 电缆线直径 应用温度范围

固定不动安装 : -25 / 70 挪动安装 : -15 / 70 点燃检测 : 阻燃性自熄作为操纵及

驱动力传送电缆拖链系统软件电缆线，普遍用以港机电缆拖链系统软件，传感器技术，电子计算机和器材控制系统和控制工程，此外其也可用以装卸搬运机器设备而且也合适用以房间内和户外湿冷的地区。

运用于不一样工业生产行业的联接电缆线，如工业机械手，工业厂房和数控车床的生产制造，这种电缆线适用中等水平机械设备地应力，尤其是磨擦，高软性抗扭地应力，另外在沒有拉赢利的负荷下，可\*\*的弯折健身运动，这种电缆线可用以因构造而不太可能应用电缆拖链的场地，还可运用于超低温，干燥和十分湿冷的屋子及无安全防护场地。