高碳钢弹簧钢丝供应厂家

产品名称	高碳钢弹簧钢丝供应厂家
公司名称	温州成辉五金制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	瓯北街道河田村沿江路3弄3号
联系电话	15990747442 15990747442

产品详情

请于我们联系

高碳钢主要用于制造弹簧和耐磨零件。碳素工具钢是基本上不加入合金化元素的高碳钢，也是工具钢中成本最低的品种。其碳含量在0.65—1.35%，是专门用于制作工具的钢。高碳钢密度7.81g/cm³。其特性与用途：

一般高碳钢可用电炉或平炉炼钢，每次炼炉生产时，要求质量较高或特殊质量时可采用电炉冶炼加真空脱气或电渣重熔的工艺。冶炼时，要注意脱氧、脱硫、脱磷、脱氢、脱氮、脱气体杂质、脱夹杂物、脱碳化物的偏析，要求在700℃以下时，要缓慢冷却，以防止发生裂纹。锻造温度约800℃时，锻造成材后应进行退火处理。

由于高碳钢零件为了获得高硬度和耐磨性，材料本身都需经过热处理，所以焊前应先进行退火，才能进行热处理。焊后所样必需保温缓冷，并立即送入250-450℃进行消除应力热处理。保持层间温度不低于

高碳钢弹簧钢丝加工厂家

我司专营各类钢丝调直、压扁、拉方，厂家直售，专业定制。

材料：70#钢丝、不锈钢钢丝、T9A钢丝、82B钢丝、铜丝、65Mn钢丝、铁丝等

钢丝直条截面尺寸：0.7-12mm 长度：3mm-3m

钢丝扁线：厚度：0.3mm-8mm宽度：0.5mm-12mm

钢丝方线：长宽尺寸：0.5mm-5mm（异形截面可定制）

螺旋弹簧：由拉伸弹簧和压缩弹簧所构成。拉伸弹簧和压缩弹簧的螺距及旋向相同，只使用在用的两是来来相拉伸，并且连接部位也应用于各种需要使用弹簧的场合。其特殊形弹簧不影响连接部位的形状和强度，而扭转弹簧需要全部更换，只需将报废的单个弹簧更换即可，修理较容易，也比较经济。

螺旋弹簧：由有内锥面的外圆环和带有外锥面的内圆环配合而成。外圆环的对数根据需要来决定的大小和外圆环和内圆环沿配合圆锥相对滑动时，接触表面是很大的摩擦力，在加载时，轴向力是由表面摩擦和锥面楔紧的共同作用，从而产生的。卸载时，将往复线性B点加载，用手延伸E点，这是由于弹簧弹性滞后引起的内部摩擦。