

# 高温铁屑炉 加热设备 frx

产品名称	高温铁屑炉 加热设备 frx
公司名称	青岛福润祥熔炼设备制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	类别:加热设备 品牌:frx 型号:1-15
公司地址	青岛胶州市北关杨家林村.
联系电话	18663905881 15969898021

## 产品详情

类别	加热设备	品牌	frx
型号	1-15	别名	冲天炉
用途	铸造	结晶轮直径	111 ( mm )
铸坯断面	111 ( mm <sup>2</sup> )	铸造速度	111 ( m/s )
年产量	111 ( 万t )	电动机功率	111 ( kw )
铸造类型	金属铸造		

csl-n型高温铁屑炉是一种熔化废钢屑、生铁屑、废机铁的高效熔炼设备，经国内多家铸造厂使用，均获得了良好的经济效益和社会效益，采用密筋换热器与管式换热器结合逆流热与顺流热串联，送风温度高，采用短排距、大斜度风口，炉内还原性气氧强，硅锰烧损轻，铁水的白口倾向小，铁水温度高，可直接专门熔化散铁屑或压块铁屑，大大降低了生产成本，它比一般冲天炉在熔炼生产中降低成本达30%左右。可直接生产ht150和ht200的优质灰口铸铁件，大大降低了铸件生产成本，提高了经济效益。是铸造厂家发展盈利的优良设备。

特点：1.供风温度高，硅锰烧损轻。

2.可直接专门熔化散铁屑，可直接生产低。中牌号的铸件，大大降低了生产成本。

3.采用密筋换热器与管式换热器结合，逆流热与顺流热串联有效提高风温。

技术指标: 铁水温度:1450 -1520 层焦比:1:5-1:6

csl-n型高温铁屑炉技术参数

参数规格	csl-0.5	csl-1	csl-2	csl-3
额定出铁量t/h	0.5	1	2	3

额定供风量m <sup>3</sup> /min	15	20	40	60
额定风压kpa	18	20	25	28
有效高度m	3.8	4.0	4.2	4.6
供风温度	400-550			
一般层焦比	1 : 4-1 : 6			
铁水温度	1400-1520			
平台高m	5.6	5.8	5.8	6.0
总高m	12	14	14	15