

PC/ABS 德国拜耳T65电镀级

产品名称	PC/ABS 德国拜耳T65电镀级
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	19.00/kg
规格参数	品牌:PC/ABS德国拜耳 型号:T65电镀级 易流动 产地:合金原料
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

PC/ABS 德国拜耳T65电镀级

产品信息：

品种：PC/ABS

牌号：T65PG

品牌：泰国科思创（拜耳）

产地：泰国

特性：防火阻燃 电镀级 高流动性 耐热

用途：汽车行业

PC/ABS华韵公司现货供应高抗冲 电镀级 高耐热PC/ABS，T45德国拜耳 电镀合金标准和电镀品级

PC/ABS华韵公司现货供应高抗冲 电镀级 高耐热PC/ABS，T65德国拜耳 标准品级，低温耐冲击强度

PC/ABS华韵公司现货供应高抗冲 电镀级 高耐热PC/ABS，T85德国拜耳
标准品级，高的冲击强度和缺口冲击强度

PC/ABS华韵公司现货供应高抗冲 电镀级 高耐热PC/ABS，FR2010德国拜耳注射品级，易流动，阻燃

阻燃不含锑、氯和溴FR2000、FR2010、FR3000，FR3005，FR110

PC/ABS华韵公司现货供应高抗冲 电镀级 高耐热PC/ABS , C1110美国GE 高流动 , 高冲击

PC/ABS华韵公司现货供应高抗冲 电镀级 高耐热PC/ABS , C1110HF美国GE 高流动流动改良

PC/ABS华韵公司现货供应高抗冲 电镀级 高耐热PC/ABS , C1200HF美国GE耐热级高流动

PC/ABS华韵公司现货供应高抗冲 电镀级 高耐热PC/ABS , MC1100-100美国GE电镀级

PC/ABS华韵公司现货供应高抗冲 电镀级 高耐热PC/ABS , MC1200-100美国GE电镀级

PC/ABS华韵公司现货供应高抗冲 电镀级 高耐热PC/ABS , MC1300-100美国GE 电镀级

PC/ABS华韵公司现货供应高抗冲 电镀级 高耐热PC/ABS , MC8002-705美国GE电镀级

PC/ABS华韵公司现货供应高抗冲 电镀级 高耐热PC/ABS , C2800美国GE阻燃V0流动性佳

PC/ABS华韵公司现货供应高抗冲 电镀级 高耐热PC/ABS , C2950美国GE 阻燃V0 , 耐高温

PC/ABS塑料的注塑条件 :

PC/ABS在干涸处理加工前,必需进行干燥处理.湿度应小于0.04%,建议干燥条件为90~110C,2~4小时;而溶解温度应控制在230~300C左右;模具温度需在50~100C之内;打针压力则取决于塑件;注射速度就没有那么多央浼,但仍然尽或者地高比试适应.

PC/ABS塑料的特点 :

- 1、综合性能较好,冲击强度较高、化学稳定性、电性能杰出.
- 2、有高抗冲、高耐热、阻燃、加强、透明品级别.
- 3、机器性能的均衡.
- 4、室内紫外线稳定性.
- 5、耐燃性(UL945VB)
- 6、易于注塑和挤塑,吹塑加工.
- 7、色彩部分广泛.
- 8、良好的电镀性.
- 9、寻常密度在1.05-1.20间.
- 10、低温时也齐备高冲击强度.
- 11、较高的热变形温度(80~125)
- 12、流动性比HIPS差一点,比PMMA、PC等好,柔软性好.

13、与372有机玻璃的熔接性良好,制成双色塑件,且可表面镀铬、喷漆处理.

PC/ABS是由聚碳酸酯（PC）和聚丙烯腈（ABS）合金而成的热塑性塑胶，结合了ABS材料的成型性和PC的机械性能、冲击强度和耐高温、抗紫外线（UV）等优异特性。