

# 定制综合湿法除尘器 文丘里管除尘器

产品名称	定制综合湿法除尘器 文丘里管除尘器
公司名称	青岛福润祥熔炼设备制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:文丘里管除尘器 林格曼黑度:3级 品牌:福瑞祥
公司地址	青岛胶州市北关杨家林村.
联系电话	18663905881 15969898021

## 产品详情

类型	文丘里管除尘器	林格曼黑度	3级
品牌	福瑞祥	型号	frx-n
脱硫率	70 (%)	除尘率	99 (%)
阻力损失	300 (Pa)	液气比	111
出口含尘浓度	1 (g/Nm <sup>3</sup> )	使用温度范围	11 ( )
处理风量	11 (m <sup>3</sup> /h)	过滤速度	11 (m/min)

zsc型综合湿法除尘<器>的结构，主要由予湿混合机构、高效文氏管、冲击捕尘机构、二级泡沫净化机构、高效脱水<器>、水循环系统、弯头脱水<器>、风机等组成。废气经予湿混合机构进入高效文氏管，（在管口有水膜，在喉部有水雾）使喷水水滴及水膜雾化，由冲击捕尘机构进行一次高效除尘，再经二级泡沫净化机构进行二次充<分>净化、脱硫、然后，<上>升气体在除尘<器>内以较慢流速<上>升，水汽在重力和高效脱水<器>的作用下进行汽、水<分>离，洁净气体由弯头脱水<器>最后一次脱水由引风机排于大气。

设备结构紧凑，防腐、耐高温、寿命长。除尘水经中和后循环使用，无二次污染。产品广泛应用到冲天炉、炼铁炉、退火窑的烟尘治理<上>，经青岛、厦门、大连、太原等地用户使用，均取得了较高的经济效益、环境效益、社会效益。烟尘排放浓度<100mg/m<sup>3</sup>,脱硫率>70%。

### zsc-n型综合湿法冲天炉除尘器技术参数

型号项目	单位	zsc-2	zsc-3	zsc-5	zsc-7	zsc-10	zsc-12	zsc-15	zsc-20
处理烟气量	m <sup>3</sup> /h	5000	8000	15000	21000	25000	30000	36000	45000
配用冲天炉	t/h	2	3	5	7	10	12	15	20
除尘效率	%	95~99							
粉尘排放浓	mg/nm <sup>3</sup>	100/150							

度										
烟气黑度	格林曼	<1								
阻力损失	pa	2500~4500								
循环水量	m/h	15	30	50	70	80	90	100	120	
水压	mpa	0.2~0.3								