

ZDHW电动小流量调节阀|电动内螺纹调节阀-精欧控制阀门

产品名称	ZDHW电动小流量调节阀 电动内螺纹调节阀-精欧控制阀门
公司名称	精欧集团股份有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:GEROYAL 口径:DN4-DN20 产地:上海
公司地址	武汉东湖新技术开发区光谷大道特1号国际企业中心三期3栋3层07号A308
联系电话	13391195765

产品详情

shjovalve.com

ZDHW电动小流量调节阀|电动内螺纹调节阀-精欧控制阀门

12-15 分钟

电动小流量调节阀 产品概述

本公司的ZDHW电动小流量调节阀可适应各种不同流量要求的工况。配由引进德国技术的PSL系列电子式电动执行器，电动执行机构内有伺服放大器，无需另配伺服放大器，有输入控制信号（4~20mADC或1~5VDC）及单相电源即可控制运转，实现对流量等参数的调节。电动小流量调节阀是针对某些特殊工况量身定制的电动调节阀，微小流量电动调节阀是采用锻造阀体锻制而成，易做成高压结构。阀芯尺寸可从加工差等0.15-15mm，微小流量电动调节阀具有体积小，重量轻、连线简单、流量大、调节精度高等特点，电动小流量调节阀广泛应用于电力、石油、化工、冶金、环保、轻工、教学和科研设备等行业的

工业过程自动控制系统中。

电动小流量调节阀技术参数	公称通径(DN)	G3/8"	1/2"	G3/4"	1"	2"	3	4	5	6	7	8	9
额定流量系数KV		0.025	0.05	0.08	0.12	0.20	0.32	0.50	0.80	1.00			
允许压差(MPa)	公称压力												
公称压力(MPa)	1.6、2.5、4.0、6.4、10.0、16.0、25.0												
额定行程(mm)	8						10						
阀盖形式	标准型(-17 ~ +250)、高温型(+250 ~ +450)、低温型封型(-40 ~ +350)												
压盖形式	螺栓压紧式												
密封填料	V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨												
阀芯形式	单座市												
流量特性	等百分比、直线性												
配置执行器类别	PSL系列、3810L系列等电动执行器(客户指定)												
执行器参数	电源电压：220V、输入信号：4-20mA或1-5V · DC、输出信号：4-20mA或1-5V · DC												
	防护等级：相当IP65、隔爆标志：Exd BT4(Exd BT6特)												
	柄												
环境温度：-25 ~ +70 、环境湿度：50%													

电动小流量调节阀性能指标项目指标值

基本误差%	配3810L ± 2.5 ; 配PSL ± 1.0		
回差%	配3810L ± 2.5 ; 配PSL ± 1.0		
死区%	1.0		
始终点偏差%	电开	始点 ± 2.5	终点 ± 2.5
		始点 ± 2.5	终点 ± 2.5

	电关	始点	± 2.5
		终点	± 2.5
额定行程偏差%			2.5
泄露量L/h			0.01% × 阀 额定 容量
可调范围R			30 : 1

电动小流量调节阀	零件材料	阀体WCB	304	316L	PTFE\石墨垫片	PTFE\石墨垫片	PTFE\石墨垫片
阀座		304	304	304	316	316	316L
阀芯		304	304	304	316	316	316L
阀盖		WCB	304	304	316	316	316L
阀杆		304	304	304	316	316	316L
填料		PTFE/石墨	PTFE/石墨	PTFE/石墨	PTFE/石墨	PTFE/石墨	PTFE/石墨
填料压盖		WCB	304	304	316	316	316L

电动小流量调节阀	公称通径	行程	执行器	配引	进型	381	执行器	46
G1/2 "	1.5 ~ 15	95	30	130	465	177		
G3/4 "	1.5 ~ 15	110	30	130	465	177		
G1 "	1.5 ~ 15	110	30	130	465	177		

电动小流量调节阀 产品选型

(1) 阀体参数：公称通径、工作压力、工艺介质、使用场合、阀体材料等系列参数。(2) 执行器参数：执行器形式、控制方式、控制信号(4-20mA,1-5V)、作用方式(气-开式，气-关式)尽量详细提供以上技术参数，方便我公司生产及技术人员为您准确选型。如有任何疑问.您可以致电给我们，我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务！

相关名称：ZDHW电动小流量调节阀,电动内螺纹调节阀