

ZJHP气动薄膜单座调节阀|气动薄膜调节阀|气动单座调节阀-精欧控制阀门

产品名称	ZJHP气动薄膜单座调节阀 气动薄膜调节阀 气动单座调节阀-精欧控制阀门
公司名称	精欧集团股份有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:GEROYAL 口径:DN10-500 产地:上海
公司地址	武汉东湖新技术开发区光谷大道特1号国际企业中心三期3栋3层07号A308
联系电话	13391195765

产品详情

shjovalve.com

ZJHP气动薄膜单座调节阀|气动薄膜调节阀|气动单座调节阀-精欧控制阀门

14-17 分钟

气动薄膜单座调节阀 产品概述

本公司的ZJHP气动薄膜单座调节阀具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、压降损失小、阀容量大、流量特性准确、维护方便等优点，可用于苛刻的工作条件。气动薄膜单座调节阀是由多弹簧气动薄膜执行机构和低流阻精小型单座调节阀阀体组成，配用的多弹簧执行机构高度低、重量轻、装备简便。气动薄膜单座调节阀配以阀门定位器，将电流信号转变成相对应的直线位移，自动地控制调节阀开度，达到对管道内流体的压力、流量、温度、液位等工艺参数的连续调节。气动薄膜单座调节阀广泛应用于准确控制气体、液体、蒸汽等介质，气动单座调节阀特别适用于允许压差小，而允许泄漏量也较小压差不大的工作

场合。气动单座调节阀操作稳定，具有可靠的动作特性，微小的阀座泄漏、准确的流量特性、宽大的可
调范围等特点。它必将以独特的优点在广泛应用中取得高质量的控制效果。

气动薄膜单座调节阀 技术参数公称通径(DN)20253240506580100125150200250300

公称通径(DN)		20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
额定流量系数(KV)	直线	6.9	11	17.6	27.5	44	69	110	176	275	440	630	875	1250
	等百分	6.3	10	16	25	40	63	100	160	250	360	570	850	1180
允许压差(MPa)		3.2	3.0	2.0	1.8	1.5	1.4	1.0	0.7	0.6	0.5	0.3	0.2	0.1
公称压力(MPa)		1.6、2.5、4.0、6.4、10.0												
额定行程(mm)		16		25		40		60		100				
执行器型号		ZHA/B-22		ZHA/B-23		ZHA/B-34		ZHA/B-45		ZHA/B-56				
阀盖形式		标准型(-17 ~ +250)、高温型(+250 ~ +450)、低温型(-40 ~ -196)、波纹管密封型(-40 ~ +350)												
压盖形式		螺栓压紧式												
密封填料		V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料												
阀芯形式		单座柱塞型阀芯												
流量特性		直线性、等百分比												
执行器型号		ZHA/B-22		ZHA/B-23		ZHA/B-34		ZHA/B-45		ZHA/B-56				
有效面积(cm ²)		350		350		560		900		1400				
行程(mm)		10、16		24		40		40、60		100				
弹簧范围(KPa)		20 ~ 100 (标准)、20-60、60-100、40-200、80-240												
膜片材料		丁腈橡胶夹尼龙布、乙丙橡胶夹尼龙布												
供气压力		140 ~ 400KPa												
气源接口		RC1/4"												
环境温度		-30 ~ +70												
可配附件		定位器、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等												
作用形式		气关式(B)—失气时阀位开(FO)；气开式(K)—失气时阀位关(FC)												
性能指标	基本误差%	不带定位器		带定位器		± 5.0		± 1.0						
	回差%					3.0		1.0						
	死区%					3.0		0.4						
始终点偏差%	气开	始点	± 2.5		± 1.0									

	始点	± 5.0	± 1.0
气关	始点	± 5.0	± 1.0
	终点	± 2.5	± 1.0
额定行程偏差%		2.5	
泄露量L/h		0.01% × 阀额定容量	
可调范围R		30 : 1	

气动薄膜单座调节阀	零件材料	序号	零件名称	零件材料	CF8(304)	CF8M(316)	CF3M(316L)	
2	垫片	304	304	304	316	316L		
3	阀座	304	304	304	316	316L		
4	阀芯	304	304	304	316	316L		
5	导向套	304	304	304	316	316L		
6	中垫	PTFE、金属石墨缠绕垫片						
7	阀盖	WCB(ZG25)	CF8(304)	CF8M(316)	CF3M(316L)			
8	阀杆	304	304	316	316L			
9	填料	PTFE、石墨						
10	压盖	WCB(ZG25)	CF8(304)	CF8M(316)	CF3M(316L)			

气动薄膜单座调节阀 产品选型

(1) 阀体参数：公称通径、工作压力、工艺介质、使用场合、阀体材料等系列参数。(2) 执行器参数：执行器形式、控制方式、控制信号(4-20mA,1-5V)、作用方式(气-开式，气-关式)尽量详细提供以上技术参数，方便我公司生产及技术人员为您准确选型。如有任何疑问.您可以致电给我们，我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务！

相关名称：ZJHP气动薄膜单座调节阀,气动薄膜调节阀,气动单座调节阀