

香港水泥基渗透结晶防水涂料批发价格行情

产品名称	香港水泥基渗透结晶防水涂料批发价格行情
公司名称	寿光市金正防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	13953665638

产品详情

注意事项：

- 1、施工温度在0--35 为宜，雨天、冰冻期不宜施工。
- 2、运输：该产品无毒不，可按一般运输方式运输。
- 3、贮存：产品贮存期为六个月，应贮存在0 以上的仓库，夏季应避免阳光暴晒。

防水涂料的施工跟防水涂料的运输还有防水涂料的贮存等相关的信息，希望对大家有更多的帮助。如果大家还有其他的问题想要咨询，欢迎来电咨询，我们一定竭诚为您服务。

涂刷方法：先墙面后地面

防水涂料涂刷时与一般液体涂料相似，由下至上，先墙后地涂刷。使用时，如若浆料有气泡，需把气泡刷开，不可有气泡的存在。遍需要只朝一个方向来涂刷，第二遍反方向涂刷。遍和第二遍涂刷间隔时间在4-8小时左右。

施工标准：防水高度、厚度指标

一般来说，卫浴间防水高180厘米，非淋浴墙原则上防水涂料不能低于30厘米。但为了强化防水作用，建议统一做到180厘米高。另外，水泥基渗透结晶防水涂料批发，对于卫浴间改造的轻体墙和自建轻体墙，

建议防水高度做到顶部。厚度方面，防水涂料必须刷到国家验收规范的1.5毫米厚。

防水涂料施工过程中的注意事项，供大家参考：

下一道涂层必须等到上一道涂层表干后进行，施工过程中如涂料有沉淀应搅拌均匀使用：

上一道与下一道涂刮方向应相互垂直；

具有加强层时的施工，在涂刮道涂层后可立即铺贴聚酯无纺布或尼龙加筋网格布，加强层应铺贴平整，不能有褶皱，并用刷子刷实；

涂层施工完工后，应自然养护7-9天。

香港水泥基渗透结晶防水涂料批发价格行情由寿光市金正防水材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。寿光市金正防水材料有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事速凝喷涂专用乳化沥青，山东阳离子乳化沥青，山东阴离子乳化沥青的厂家，欢迎来电咨询。