

耐高温PA6T德国巴斯夫TKR4351 高韧性高刚性 高强度

产品名称	耐高温PA6T德国巴斯夫TKR4351 高韧性高刚性 高强度
公司名称	东莞常虹塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PA6T聚对苯二甲酰己二 型号:TKR4351 产地:德国巴斯夫
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶市场四期十一栋 13号(注册地址)
联系电话	13694927883 13662852115

产品详情

耐高温PA6T德国巴斯夫TKR4351 高韧性高刚性 高强度 耐高温PA6T德国巴斯夫TKR4351
高韧性高刚性 高强度

产品参数

<p background-color:#ffffff;"="" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 8px; font-family: arial, "Hiragino Sans GB"; font-size: 14px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); border: 1px solid rgb(204, 204, 204); color: rgb(51, 51, 51);">

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	
基本性能	吸水率	23	ASTM D-570	0.3
物理性能	模具收缩率	2mmt	ASTM D-955	0.3
	比重		ASTM D-792	1.48
机械性能	IZOD缺口冲击强度	dry(moist)	ASTM D-256	130(150)
	拉伸伸长率	dry(moist)	ASTM D-638	3(3)
	弯曲强度	dry(moist)	ASTM D-790	360(320)
	洛氏硬度		ASTM D-785	110
	弯曲模量	dry(moist)	ASTM D-790	12000(11000)
	拉伸强度	dry(moist)	ASTM D-638	240(220)
电气性能	损耗因数	1016Hz,dry	ASTM D-150	0.018
	体积电阻率	dry	ASTM D-257	1016
	介电常数	1016Hz,dry	ASTM D-150	4.5
	Dielectric breakdown voltage	dry	ASTM D-149	27

热性能	玻璃转变温度		125	
	熔点		320	
	阻燃性		UL 94	HB
	线性热膨胀系数		ASTM D-696	2.0
	负荷挠曲温度		ASTM D-648	310
其它性能	Glass fiber content		35	