

粪便处理车 环卫吸粪车 甩干式吸污车

产品名称	粪便处理车 环卫吸粪车 甩干式吸污车
公司名称	深圳市九九八科技有限公司
价格	610000.00/台
规格参数	品牌:深圳市九九八 型号:H3 产地:东莞
公司地址	东莞市虎门镇威远岛南北大道城建办区5号楼2楼 ,15013697494
联系电话	15013697494 15013697494

产品详情

我公司自主研发，并获得多项专利的“998”牌“污水，污泥，化粪池污物硬化处理机”系列产品，成功突破传统意义上吸污车、吸粪车的功效和动力，齐整地整合了干湿分离、自主发电、交流动力、直流动力，高压硬化、污水处理、粪便再利用等多个系统，真正实现了环保、无害化、节能。是污水，污泥，城市和乡镇粪便，以及养殖粪便处理使上重大的创新举措。

粪便处理车参数：外型尺寸(长×宽×高) m 4.2*2.2*2.4 整车规格 m 5995+2200+36003 额定人数 人 34 整备重量 t 5.5 装载容积 m³ 3.16 压缩箱(长×宽×高) m 1.72*0.8*0.9 前端压榨机 套 18 真空泵 kw 7.5 加药泵 kw 1 真空泵负压 Pa - 8 药水吸泵 kw 0.75 真空泵水箱(长*宽*高) m 1.5*0.23*0.85 检查口(长*宽) m 0.57*0.47 出渣口高度 m 1.35 抽速 m³/h 50 处理速度 m³/h 20 吸程 m 8 耗电量 度/h 18 设备发电机 km 30 耗油量 L 4 环试压缩机(直径) mm 350 药水搅拌机 kw 0.4*3 混合搅拌机 kw 0.4*1、1.1*1 电机感应器 w 0.01 电动闸阀 w 180 底盘功率 马力 130 轴距 mm 3306 整车牌照 黄牌，国六底盘以上就是粪便处理车的基本参数 产品用途用于小区、物业、工厂、学校、酒店、养殖场等现场污水、污泥、粪便初次处理。应用领域本项目产品主要应用到化粪池、污水沟和下水道等环境下清理清洁工作，广泛适用于生活污水处理、工业污水处理、养殖业污物处理领域。

粪便处理车操作简单、方便，把技术性、人为性，可能误操作的环节都遍写进了控制箱，只要一键启动，设备各个环节自动按序工作，对操作工人文化程度要求低，操作非常简单易学，能在很短时间内熟练操作。粪便处理车由真空泵抽取化粪池的粪水经滚筒固液分离，滤除丝织物、石块、塑料袋等不易分解的化粪池杂物经过螺旋压缩，压出水份在杂物仓内储存，分离后的污水悬浊物被送至车顶的储存池后与净化原料调配池中的药水一起进入化学处理池混合，药水是我公司独立研发于除臭、发泡、絮凝为一体的药剂，混合后经两级化学处理净化后，至车尾固液分离器进行分离，动环压缩机是同样是我公司独立开发研制，具有处理速度快、使用功率低并做到了粪液分离，分离后的水达到相关单位三类水质标准，

可直接排放，分离的固态有机物具有无污染的特点。

粪便处理车优势：1.该设备配有30千瓦柴油发电机组作为设备动力，另配三相电接口可外接电源，工作时噪音小，无需往返运输，环保、无害化、节能。2.设备运作成本低，处理粪便的药是由本公司独立研制调配，药及水电成本低至每小时2元左右，成本低。3.该设备采用椭圆式碟片规则性运转方式分离垃圾技术，可持续作业，粪便、垃圾、分离脱水，水可以再次循环利用，粪便可作为有机肥原材料使用。4.采用“全自动、污泥、粪便快速处理系统”技术，使得90%以上施工作业均由设备完成，人员作业量小，充分体现了设备的操作易，效率高等特点。

粪水处理主要经过三个环节，一是固液分离，二是化学处理，三是粪便脱水。所有抽上来的粪水，首先要通过固废分离器进行滤渣，把固体垃圾如石块、纸巾、塑料袋等杂质分离出去，产生粗渣。这些粗渣当生活废弃物处理；分离垃圾之后要进一步处理，通过化学分析系统后，将粪水于絮凝剂相结合发生反应后；再将与产生反应后的粪水，进入后的脱水系统，粪便就成为了生产有机生物肥料的原料，而脱出来的水达到次中水排放标准。环保吸粪车不仅能够无害化的清掏化粪池，还可以将化粪池污物转换成再利用的资源，真正实现节能、环保、无害化，同时创造了经济效益，提升环保事业的附加值，是现代粪便处理设备中较为小巧、成本和先进的设备。

运营费用1.每吨药剂量药剂的成本为1.5-3块钱每吨（冬季的溶解度不够，因为我们的药剂是干剂，使用前要和水搅拌混合成液态药水的状态，举个直观的例子，像我们洗衣服用洗衣粉，用热水来洗衣服就会很省洗衣粉而且效果好，冷水就费，还有工人的操作熟练度等等，这个我们是会上门培训的）2.发电机油耗，电耗？是否需要外接电源还是直接用柴油？发电机油耗为每小时4-5L柴油 电耗每小时16度左右。支持外接电源也可柴油发电，当然推荐用外接电源，一、声音小，二，更节能3.可以对接吸粪车4.易损件是哪些？电机不是易损件，像一些密封胶圈（渣液分离筒和管口密封胶圈）这个也不易老化，多管口密封胶圈操作脱落丢失，这个我们在发设备时可多带几个。电控箱开关，继电器等在当地都是可以购买更换的，很简单5.保修期多长？后期维修怎么办？我们是根据相关单位规定一年三包的，终生有偿服务也就说超过了一年设备主体出问题要由客户报销公司员工上门的路费务工和维修材料费用。6、自主发电是指我们设备自带发电机组，不用汽车底盘柴油机发电

该设备以粪便减量化、再使用、再循环为目标，落实国家“无废城市”建设要求，加强生态环境保护和建设美丽中国具有重要意义，同时，对解决粪便污染的问题，践行“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念具有较大的实际意义。打破传统的运输处理模式，改为现场分离式作业，无需来回运输，作业时间更长，效率更高。作业人员通过培训上岗，作业人员不与粪液直接进行接触，有效避免化粪池清掏中的各种威胁。吸力大、效率高的优点，由于粪便污水都是现场处理，从解决了传统吸粪车排污难的问题。采取科学、环保的化粪池处理方式，作业规范，相对于吸粪车清运，可以实现原地不间断作业，减少运输往返，降低运输成本、减少粪车在城市穿梭过程中的臭气污染。