

# 日本PATLITE（派特莱）LR模块

产品名称	日本PATLITE（派特莱）LR模块
公司名称	上海祺焯实业有限公司
价格	150.00/只
规格参数	品牌: PATLITE 型号: LR5/LR7 产地: 日本
公司地址	上海市宝山区沪太路2568弄1号楼305室
联系电话	021-66161645 13917946860

## 产品详情

LR5/LR7用于 LR5, LR7 的杆柱安装底座单元

LR5（50mm）和 LR7（70mm）系列兼容杆柱安装底座单元，配有可拆卸无螺钉子。

非常适合需要为不同客户定制信号塔的企业。

内置敲落孔使得将 LR5 或 LR7 系列信号塔从杆柱安装转换为直接安装变得容易。

可拆卸无螺钉子简化了布线过程。

额定电压：DC24V

备有纯白色, 银色和黑色机身选项。

底座单元。LED单元和声音模块单独出售

规格工作环境温度-20 - +50

操作湿度范围90% RH 或更小，无冷凝

存储温度范围-30 - +60

存储湿度范围90% RH 或更小，无冷凝

安装位置室内使用

安装方向直立位置

防护等级\*1IP65(IEC 60529) / NEMA  
环境条件直立位置

绝缘电阻电源输入引线 > 机箱之间 DC500V 时大于 1M

耐受电压子与机箱之间 AC 500V 1 分钟, 不破坏绝缘 (M2 : AC1500V 1分钟)

闪光速度 60 ± 2次闪光/分钟

声级LR5典型85dB LR7典型90dB

减低噪音\*2ab.-10dB 减低

环境条件蜂鸣器在距离1米处从各个方向发出第 4 (掠过) 声音

蜂鸣器声音4 种模式\*2第 1快速间歇声音第 2连续声音第 3快

晶体管输出NPN / PNP

符合性标准 UL 508, CSA-C22.2 .14

\*1 : 使用L 型支架时 : IP54(IEC60529) / NEMA TYPE 4X,13 \*2 : 取决于DIP 开关设置

LED 单元规格颜色	琥珀色	绿色	蓝色
电流消耗/功率消耗典型	0.04A/1W		
*大	0.045A/1.3W		

蜂鸣器单元规格电流消耗/功率消耗典型	0.04
*大	0.3A

型号规格直径 50mm diameter - 70mm diameter

额定电压 24V DC

符合认证 UL 508, CSA-C22.2 No. 14- EMC Directive (EN 61000-6-4, EN 6000-6-2)- FCC Part  
Directive (EN 50581)

防护等级 IP 65 (IEC 60529)/ NEMA Type 4X, 13

选购配件

SZK-002W/U/K用于LR4, LR5 系列的壁挂支架

SZK-003W/U/K壁挂式安装支架

SZQ-001W/折弯支架

SZP-003W/U/K圆形支架

SZL-001L 型支架

SZP-001W/U/K圆形多节支架

SZK-001U 壁挂支架

SZP-002U圆形支架

POLEZZ-N无螺钉杆柱

POLEZZ-I螺钉杆柱