

# eaco 冷库控制器 eaco

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | eaco 冷库控制器 eaco                       |
| 公司名称 | 沈阳易控电子有限公司                            |
| 价格   | .00/个                                 |
| 规格参数 | 品牌:eaco<br>型号:M160B<br>控制模式:智能温度控制调节器 |
| 公司地址 | 中国 辽宁 沈阳市沈北新区*<br>沈阳市沈北新区沈北路76-21号    |
| 联系电话 | 86 24 88158828                        |

## 产品详情

|      |                            |      |                    |
|------|----------------------------|------|--------------------|
| 品牌   | eaco                       | 型号   | M160B              |
| 控制模式 | 智能温度控制调节器                  | 温度范围 | -50.0 ~ 50.0 ( )   |
| 精度等级 | 0.1                        | 测温误差 | ± 0.1 ( )          |
| 开孔尺寸 | 111.5mm × 43.5mm ( mm )    | 安装型式 | 嵌入式                |
| 输出信号 | 2A × 2路 ( mA )             | 工作电压 | AC220V ± 20% ( V ) |
| 外形尺寸 | 118mm × 50mm × 43mm ( mm ) |      |                    |

m160a/b/c是专门为冷库系统提供的一种中档控制器，除提供正常的温度、化霜功能外，还提供3相压缩机的缺相、过载、不平衡的有效保护，3位0.8寸数码管显示，清晰直观，操作简便。

m160a/b/c出厂配置为耐低温感温线，可任意加长。可选融霜感温探头。

普通用户只掌握4个菜单即可，方便直观。

### 技术参数

|                   |                          |                 |
|-------------------|--------------------------|-----------------|
| 仪表电源：ac380v ± 20% | 开口尺寸：111.5mm × 43.5mm    | 外壳材料：阻燃abs      |
| 整机功耗：<1.5w        | 外型尺寸:118mm × 50mm × 43mm | 报警方式：故障代码+蜂鸣    |
| 测控范围：-50.0 ~ 50.0 | 输出容量：2a × 2路             | 环境湿度： 95%(不能结露) |
| 测量误差：± 0.1        | 电流测量范围：2 ~ 90a(5%测量误差)   |                 |
| 显示方式：红色led，字高20mm | 传感器：ntc10k芝浦热敏电阻、耐低温导线   |                 |