

ST 190500振动速度传感器

产品名称	ST 190500振动速度传感器
公司名称	航振普林斯顿仪器仪表制造（昆山）有限公司
价格	300.00/套
规格参数	品牌:princeton 型号:ST 190500 产地:江苏
公司地址	昆山市周庄镇园区路308号5号楼3层
联系电话	18260222677 15950053961

产品详情

ST 190500振动速度传感器描述：ST 190500振动速度传感器安装在各种旋转机械轴承盖(如涡轮机、压缩机、风机和泵等)。它是由一个移动线圈磁场线和输出电压的电磁传感器，它有一个工作，没有电源，易于安装等。安装位置：测量点垂直或水平振动，传感器底部用M10×1.5螺丝。

用于连续监视的ST 190500或定期应用仪器仪表和测试测量的故障排除。电气规格：

灵敏度：在100 Hz时，750 mv/in/s ± 5%

频率响应：1~1000 Hz，± 3dB典型+0冲击生存能力：50g峰值抵挡ZUI大。加速横向灵敏度：± 10%ZUI大
引线长度：1000英寸实际：直径：35 mm，典型高度：78 mm型，重量：350
g型。环境：温度：-40 至+150 ，相对湿度 90%湿度：95%不凝结订购信息：ST 190500-AXX-
BXX测量方向AXX：01-90 ± 2.5 02-0 ± 2.5 03-0 ± 180拟合选项0.1-顶部安装连接器0.2-整体电缆0.3-端子连接器
连接电缆：1英尺增量85941-01标准电缆无装甲；01=1英尺85942-01标准电缆，装甲；01=1英尺85951-01
高温电缆，无装甲；01=1英尺，85952-01高温电缆，装甲；01=1英尺85950-01总热量，装甲；01=1英尺1
英尺注：如果你选择一个薄轴盖可选安装底座，型号：106732。

STR技术3-1十七十八M10×1.5 35安装连接器478M10×1.5 306.63- 43120 ° M10×1.
5可选安装底座106732端子连接器10二芯10二78 35M10×1.5整体电缆