

# C33制冷专用型智能温控仪

产品名称	C33制冷专用型智能温控仪
公司名称	沈阳易控电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:eaco 型号:C33 控制模式:智能温度控制调节器
公司地址	中国 辽宁 沈阳市沈北新区* 沈阳市沈北新区沈北路76-21号
联系电话	86 24 88158828

## 产品详情

品牌	eaco	型号	C33
控制模式	智能温度控制调节器	温度范围	-50 ~ 50 ( )
精度等级	0.1	测温误差	0.1 ( )
开孔尺寸	71mm × 30mm ( mm )	安装型式	嵌入式
输出信号	2A × 3 ( mA )	工作电压	AC220V ( V )
外形尺寸	75mm × 35mm × 60mm ( m )		

### 功能特点

c33是一款高精度、高性能、宽使用范围的通用冷冻、冷藏控制器。提供制冷、化霜、蒸发器风扇(照明灯或报警)三路开关量输出。一路温度传感器输入，可选化霜传感器输入。2~4个用户操作菜单，操作简便。3位0.52寸数码管显示，清晰直观。适用于冷库、展示柜、厨房冷冻等设备。

仪表可定义为3种工作模式，满足不同设备控制要求，出厂定义为p01模式。

高精度温度显示，有效分辨率为0.1 ，出厂设置分辨率为0.1 。

温度控制范围为-50 ~ 50 ；回差控制范围为0.2 ~ 9.9

独有的键盘锁功能，防止人为错误操作。多种管理员操作菜单，操作简便。

欧标开口尺寸（71mm × 30mm）；超小尺寸（仪表盘安装方式，占用机箱深度仅55mm）。

出厂配置2米?3.2mm圆形耐低温ntc温度传感器（进口芯片）。

### 技术指标

工作电压	ac220v	外壳材料	阻燃abs
整机功耗	约1.5w	测温范围	-50 ~ 50
输出容量	2a × 3	分辨率	0.1
外型尺寸	75mm × 35mm × 60mm	测量误差	± 0.1 （校准后）
开口尺寸	71mm × 30mm	传感器类型	ntc热敏电阻

### 三种工作模式

菜单	输出功能定义			应用范围
	k1	k2	k3	
p01模式	制冷	化霜	蒸发器风扇	小型风机冷库、厨房制冷设备、展示柜等
p02模式	制冷	化霜	照明灯	
p03模式	制冷	化霜	报警	小型冷库、厨房冷冻设备（无风机控制）