

ACQ木材防腐剂 木材防虫剂

产品名称	ACQ木材防腐剂 木材防虫剂
公司名称	佛山丽源化工有限公司
价格	15.00/公斤
规格参数	品牌:丽源 型号:ACQ-D 产地:广东省
公司地址	南海区丹灶镇庄边大道
联系电话	18820865553

产品详情

ACQ木材防腐剂ACQ防蛀剂ACQ是由铜和季铵盐融合而成的水溶木材防腐剂。该商品中不带有砷、铬和其他长久有机化学空气污染物，对身体没害，不环境污染。普遍用以：房间内家俱、深海用料、木枕、根雕花架艺术品、桩木、护栏、阳台及其室外木/竹制和工程建设防腐蚀作用解决。授予木料以率的防腐蚀、防蛀、防白蚂蚁等特性。ACQ中常含的铜和季铵盐能合理地消灭和抑止细菌、蛀木虫和白蚂蚁等，能与木料化学纤维牢固地融合在一起，不容易外流，固能对木料具有长期性维护的功效，经ACQ解决的木料使用期可做到四十年之上。在澳大利亚规范中可用以H5的木料伤害级别。

【商品外型】：

ACQ木材防腐剂是一种清亮、微粘、深蓝色绿色光水溶液的木材防腐剂。

二、【化学成分】：

新项目 指标值

水溶及可靠性 在水中的溶解度 彻底相溶 味道 氨味

粘性 微粘性

PH值 8~9

相对密度 (20 .g/cm³) 1.10~1.25

合理物成分(%) 15 ± 1

特异性成份的摩尔质量/% 15.0~16.2

三、【特性】：

ACQ具备以下优势：1、具备较强的除霉、防腐蚀、防蛀的特性；2、对木料具备优良的透水性，能用来解决大规格型号、难解决的木料和木制品；3、抗外流性，具备性；4微毒没有砷、铬、酚等对人和动物危害的化学物质。按照规定应用ACQ添加剂解决木料，可使木料不腐烂不虫蛀、不会受到白蚂蚁毁坏。

四、【操作方法】：

基本应用真空泵加压法、泡浸法及刷涂法，具体应用的水溶液合理浓度值依据绿化植物和主要用途而定。

- 1、真空泵充压是有效的防腐蚀方法，真空泵加压法可将ACQ-D配置成0.8-1.2%浓度值的水溶液（1：8-18加水）工作压力不小于1米p，时间不小于8钟头
- 2、过热蒸汽泡浸法可将ACQ-D配置成 1%浓度值的水溶液（1:14加水）泡浸时间为6-12小时
- 3、喷漆法可将ACQ-D配置成1.5%浓度值的水溶液（1：9），喷漆2-3遍实际效果

五、【常见问题】：

ACQ木材防腐剂对肌肤和双眼有一定的刺激，实际操作工作人员需配戴安全防护工作服装、胶手套和防护口罩。工作后或触碰到这种添加剂，应立即自来水清洗整洁，用ACQ解决的木料，ACQ木材防腐剂应在荫凉、阴凉处储放。在生产制造ACQ解决时的废弃物能够按一般废弃物集的方式解决。

六、【包装规格型号】：

25/50/200/KG/桶 存储于荫凉干燥处，合理保质期2年。