

CCA木材防腐剂 CCA木材防虫剂

产品名称	CCA木材防腐剂 CCA木材防虫剂
公司名称	佛山丽源化工有限公司
价格	18.00/公斤
规格参数	品牌:丽源 型号:CCA-C 产地:广东省
公司地址	南海区丹灶镇庄边大道
联系电话	18820865553

产品详情

CCA木材防腐剂是全世界实际效果是、运用普遍的水溶添加剂之一，它由铜、铬、砷的化学物质构成，用CCA添加剂解决的木料，即便自然环境很极端也可以增加使用期5-10倍之上。

商品特性：

特性特性：规范液为深褐色提取液，融解强电解质，对细菌和虫蚁率，对人和动物微毒，对木料渗透性大，抗外流性强。用本剂解决的木料表层呈淡绿色，不危害漆料，不减少木料抗压强度，不减少木料介电强度，强度略提升，粘聚性提高，木料阻燃等级提高。

应用范畴：

普遍用以：建筑木材、装饰设计用料(木地板、墙群和吊顶天花板的主龙骨及直发夹板)、园艺花卉木制家具、矿用防木料、铁路线木枕、电线杆、造船业材、港口的木工板及海桩木、木玻璃钢冷却塔等。

应用浓度值：CCA添加剂的成分为60%，加压法解决木料时自来水稀释液至2.0—3.0%，过热蒸汽泡浸法为7%，喷漆法为8—10%。

操作方法：

CCA解决木料一般选用三种方式：真空泵加压法、过热蒸汽泡浸法、喷漆法。

1、真空泵加压法是把木料装进密闭式的高压容器内，随后用真空泵和工作压力把药物压进木料内部，它是常见也是有效的方式。

2、泡浸法是把木料放置与空气互通的养金鱼的鱼缸里，用CCA水溶液泡浸，泡浸时间以木料的尺寸而定，从好多个小时到几日甚至一个月不一。

3、喷漆法是用软毛刷或喷雾机把CCA水溶液匀称尘杯或喷入木料表层。喷漆法和泡浸法对木料只有具有短期内的维护功效，不适感用以室外。

4、若按照规定用添加剂解决木料，可贷款担保应用50年不腐烂，不长霉，不生虫，不会受到白蚂蚁毁坏。

关键事宜：CCA添加剂为酸碱性，实际操作时应戴橡胶手套，尽可能不许药物触碰肌肤，如已沾有CCA添加剂，则尽早自来水清洗。药物和废水不能随便排污，以防环境污染，如需解决则应资询生产商的技术人员。