

ST700840速度传感器

产品名称	ST700840速度传感器
公司名称	航振普林斯顿仪器仪表制造（昆山）有限公司
价格	1500.00/套
规格参数	品牌:princeton 型号:ST700840 产地:江苏
公司地址	昆山市周庄镇园区路308号5号楼3层
联系电话	18260222677 15950053961

产品详情

ST 700840速度传感器

描述：H 2.25 × m：模量z：齿p：螺距页采用电磁感应的ST 700840速度传感器实现速度测量的原理。该传感器输出信号强，抗干扰性能好，安装方便，可用于烟气、煤气、水、煤气等恶劣环境。电气规格：直流电阻：200到550 (25)工作温度：-10至+120)实际：重量：约120克抗振动：20g螺纹尺寸：M16 × 1齿轮材料：齿轮材料应是坚固的。磁性金属材料齿廓：渐开线齿廓是ZUI多的是合适的。使用大模数齿轮或其他齿将产生巨大的波形畸变，这将妨碍精确的测量。如果主轴轴向运动，必须注意中心杆应位于齿轮的中心位置。齿轮模数：2-4齿宽b：大于5毫米.M=丁Z==Z+2达 P安装环境：工作温度：-10至+120 订购信息：ST 700840-AXXX-BXX-CXXX-DXX传感器长度AXXX：060-60毫米080-80毫米120-120毫米ZUI大长度300毫米，例如060=60毫米。螺纹尺寸BXX：03-M16 × 1电缆长度CXXX：顺序增加1米，例如：010=1.0m。安装选项DXX：01-引线直接02-空气塞齿宽b牙高hp外侧面圆d一个安装间隙：0.5mm感应器果仁支持直接引导GEAR方向01 23456789101020304050OUT安装间隙=0.5mm安装间隙=1mm安装间隙=2mm频率(千赫)