

ST 700863齿轮速度传感器

产品名称	ST 700863齿轮速度传感器
公司名称	航振普林斯顿仪器仪表制造（昆山）有限公司
价格	300.00/套
规格参数	品牌:princeton 型号:ST 700863 产地:江苏
公司地址	昆山市周庄镇园区路308号5号楼3层
联系电话	18260222677 15950053961

产品详情

ST 700863齿轮速度传感器Re描述：ST 700863齿轮速度传感器使用钢材料(或其他磁性材料)使车轮产生磁通变化，通过敏感元件获得信号，测量齿轮的转动。传感器在电路中放大信号、整形、稳定输出方波信号，频率范围较宽，输出信号更加准确稳定，可以实现长距离传输。安装简单，防水、拒油性强。抗震性能主要用于机械运动成旋转的方波脉冲信号量。用于测量转速、周期和转速。广泛应用于机械、冶金、石油、化工、运输、自动化、军事、汽车ABS、计程车价格控制、摩托车发动机转速、轮速列车、飞机发动机转速等领域。电气规范：工作电压：5~24V测量范围：0~20 khz输出信号：方波，其峰值等于电源电压范围，与速度无关，ZUI大输出电流为20 mA。物理性：：：高速齿轮形状：任意螺纹尺寸：M16×1安装间隙：1~5mm环境：工作温度：-30至+130 订购信息：ST 700863-AXXX-BXX-CXXX-DXX传感器长度AXXX：060-60 mm 080-80 mm 120-120 mmZUI大长度为300毫米，例如，060=60毫米。螺纹尺寸BXX：03-M16×1电缆长度CXXX：顺序为1m，例如：010=1.0m。安装选项DXX：01-直接引线02-空气塞安装图 1页传感器BSENSOR A传感器ASENSOR B图：ST 700863：红色电源+(DC5V~DC24V)；黄色-Com；蓝色；金属屏蔽ST700864：红色电源+(DC5V~DC24V)；黄色-Com；蓝出A；绿B；金属屏蔽一个安装间隙1~5mm传感器ASENSOR B果仁支架直接领导GEAR方向两种ST 700863速度传感器反向旋转测量