

# 普洱工地洗车机厂家-欢迎新老顾客来电咨询

产品名称	普洱工地洗车机厂家-欢迎新老顾客来电咨询
公司名称	昆明蓝森环保设备有限公司
价格	7600.00/台
规格参数	品牌:蓝森 产地:昆明
公司地址	昆明市安宁市太平新城恒大金碧天下2405室
联系电话	18213487086

## 产品详情

普洱工地洗车机厂家 普洱工程车辆洗车台安装 普洱工地洗轮机销售工地洗车机说明：全自动工程车辆洗车机是专为冲洗各种轻型工程车辆而设计。该设备可以自动完成渣土车、混凝土车辆的全身冲洗；冲洗用水可循环使用，连续工作时仅需补充少量的水，因此可以节约大量的水资源。特别适用于密集的居民区、各类建筑工地、水泥厂、煤场、垃圾填埋场、混凝土搅拌站、粉磨站、采石场等场所。洗轮机顾名思义就是清洗车辆轮胎的机器。由于洗轮机行业发展比较晚，没有一个统一的标准，就后来随着发展洗轮机的别名也是越来越多，例如工程洗轮机、工程洗车机、工程车辆洗轮机、车辆洗轮机、全自动洗轮机、自动洗轮机、渣土车洗轮机、渣土车清洗机、环保洗轮机、工程车清轮机、工程冲洗机、车辆冲洗装置、洗车台、工程车洗车台、工程车辆洗车机、车辆冲洗台、建筑工地洗轮机、工地洗轮机、工地洗车机等延伸出来的名称。但从结构类型上分一种是平板式洗轮机或者通过式洗轮机（直通式洗轮机），另一种是基坑洗轮机，基坑洗轮机又分为基坑平板式洗轮机和基坑滚轴式洗轮机。普洱工地洗车机厂家 普洱工程车辆洗车台安装 普洱工地洗轮机销售工地洗车机运行条件：1、环境温度：0 ~+40 2、空气相对湿度：95%（相对环境温度为20 ~25 ）3、海拔高度：不超过2000m4、环境条件：不适用于有火灾、危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动的地方。5、安装位置：洗车机主机安装平面度偏差 5mm 6、冬季使用：温度低于0 以下，水池需做防冻处理。普洱工地洗车机厂家 普洱工程车辆洗车台安装 普洱工地洗轮机销售工地洗车机参数表：品牌：蓝森规格：230\*370\*120使用车辆及重量:120T以下各类工程车冲洗:车辆自行感应:红外线感应启动:自动,手动冲洗压力:4-6kg/cm<sup>2</sup>配给电源:三相4线 380V 50Hz额定功率:5.5KW冲洗时间:0-60S 可调节量:60/h T普洱工地洗车机厂家 普洱工程车辆洗车台安装 普洱工地洗轮机销售工地洗车机特点：1、全自动清洗，无需人工操作；2、清洗时间短，1-60秒清洗完毕；3、节能环保，循环利用，节约用水；4、清洗机为分体式，可分块拆卸安装，可随时转场；5、运输安装简便，2小时可投入使用；6、独特造型，经典设计；7、专业的防锈处理，持久耐用；8、清洗机控制系统分电子自动感应式、手动两种，操作方便。普洱工地洗车机厂家 普洱工程车辆洗车台安装 普洱工地洗轮机销售工地洗车机工作原理：工程车辆以3km/小时的速度缓慢通过洗轮机主体，安置于洗轮机前方的感应器感应到车辆后发出信号控制高功率水泵启动，水泵产生高压水流通过洗轮机两侧的喷嘴及底部的喷孔对车身的前、后、左、右、底盘进行全方位全自动清洗，到达设定的时间后（时间1-60s可调，一般设定为30s左右），水泵自动停止工作，车辆清洗完毕。感应器采用国外大厂品牌，原装进口，相比普通的感应器故障率降低80%，灵敏度提高80%。普洱工地洗车机厂家 普洱工程车辆洗车台安装 普洱工地洗轮机销售蓝森环保设备工地洗车机售后承诺：公司目前在长沙、武汉、广州、杭州、重庆、成都、西安、郑州、昆明、贵阳、南京、合肥、南昌均设有售后服务中心，两个小时响应，24小时内上门解决排

除故障，快捷式的服务解决您的后顾之忧。我们将竭尽所能，加强在售前（货品储备、新产品引进、品牌推广）、售中（产品培训）、售后服务（维修培训、技术支持）等方面的支持，本设备免费维修一年，【人为除外】维保和提供所需配件。希望通过我们精良的产品、完善的供货、服务体系，让客户对我们的产品用的放心。