

泽诚管业分享选择适合自己的胶管

产品名称	泽诚管业分享选择适合自己的胶管
公司名称	河北泽诚管业有限公司
价格	10.00/米
规格参数	品牌:建光 型号:ZC-4639PS 产地:河北
公司地址	河北省沧州市河间市郭村乡刘庄村（注册地址）
联系电话	17370950992

产品详情

为了保证橡胶管的作业安全性，从选型之初，便要开始注意橡胶管的各项参数和材质，下面就为您介绍一下橡胶管选型的几个要素。

我们通常是根据工作环境、介质和不同的使用压力，选择相匹配的材质和压力等级的胶管。

一、工作环境

橡胶管的工作环境是否需要内径的明显变化，如果没有明显变化，我们可以选择常规型号的直管，假如工作内径需要明显变化，我们可以根据需求，选择内径发生变化的变径管，发生平面弯曲的平面弯管，还有一些发生三维立体弯曲的弯管等，不然如果强行的弯曲胶管，可能会使胶管的管壁发生破损等损伤，而且管内各处的压力也会发生变化，可能会出现超出胶管设计的工作压力的范围。

二、工作压力

由于物料的传输速度、胶管内径等原因，橡胶管要承受一定的压力，而且这种压力有正压和负压之分。所以胶管一般分为低压胶管和高压胶管。我们选购胶管的额定工作压力一定要大于实际中使用时的工作压力，因为一旦压力超过胶管的工作压力，就会造成胶管的损伤，可能导致胶管破裂、破损甚至严重的发生断裂的事故。

三、选择长度

过长的胶管在使用时会弯曲，在输送物料时管体弯曲处承受的压力也会有一定程度的增加，所以在胶管正常形态下能承受的工作压力，在弯曲是就可能承受不住。

过短自然是不能满足工作要求。所以合适长度的橡胶管是非常有必要的。