尼龙大倾角挡边带

产品名称	尼龙大倾角挡边带
公司名称	青岛川泽翔橡胶有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	青岛市黄岛区铁山街道办事处铁山工业园
联系电话	0532-82123038 13061234155

产品详情

【环形大倾角挡边带】基本说明

环形大倾角挡边带由基带、波纹挡边、横隔板3部分组成。挡边起防止物料测滑撒落的作用。为便于绕过滚筒，档边设计成波纹状；横隔板的作用是承托物料，为了实现大倾角输送，采用T型TC型设计。档边和横隔板是用二次硫化的方法与基带连接的，具有很高的连接强度。

【环形大倾角挡边带】参数规格【输送带】产品特点

1、增大了输送角度(30~90度)；

2、占地面积小，投资少；

3、输送量大、提升高度更高；

4、从水平到倾斜(或垂直)能平稳过渡；

5、适宜输送易撒落的粉状、粒状、小块状、糊状及液态状物料；

6、能耗低、结构简单、胶带强度高、使用寿命长。

环形大倾角挡边带规格：

（1）带芯材质：CC-56、NN100、NN150、NN200、NN300、NN400

（2）带宽：300mm-2400mm

（3）布层：3－12层

（4）覆盖胶：工作面：3-10mm 非工作面：1.5mm-5mm

环形大倾角挡边带芯材质：

棉帆布芯CC-56

尼龙布芯 NN100、NN150、NN200、NN300、NN400

聚酯布芯EP100、EP150、EP200、EP300、EP400

钢丝绳芯 ST1000-ST2000

挡边高度(mm)：S80、S100、S120、S160、S200、S240、S300、S400、S500

隔板高度(mm)：TC75、TC90、TC110、TC140、TC180、TC220、TC280、TC380、TC480

一般书写方式：如 B800*6（3+3+1.5）*110米

S160-100 TC110-252-450