

72芯三网合一分纤箱详细介绍

产品名称	72芯三网合一分纤箱详细介绍
公司名称	慈溪宏旭通信科技有限公司
价格	120.00/台
规格参数	规格:72芯三网合一分纤箱 尺寸:600*500*120
公司地址	慈溪市观海卫工业区
联系电话	0574-63613985 15957863988

产品详情

共建共享72芯三网合一分纤箱详解三网合一箱生产厂家立即供应价格的优势显著,本企业出示的室内室外三网合一箱、三网合一光纤线分纤箱品质扎实,价钱特惠为了更好地灵活运用光纤线和光学机器设备资源,节约运作和维护费,

三网合一光纤线分纤箱

【宏旭光学】光纤线分纤箱 光纤线分线箱 光缆分纤箱 光缆电缆分线箱 光纤配线箱 光纤入户箱 72芯三网合一光纤线分纤箱简述:本商品运用于FTTH连接系统软件中的终端设备连接阶段中,尤其适用户外挂壁式或包箍式标准下应用。

三网合一光纤线分纤箱特性:1.可用多种多样应用情景:房间内、衣杆、新老用户新楼盘。2.橡塑制品壳体,安装侧板设计方案,造型设计美观大方精巧,安装省时省力,有助于规模性工程施工。3.分开器控制模块端口号歪斜15°设计方案,走路线由畅顺。

4.通用化插片乐高积木化组成,扩充便捷,项目投资节约。5.皮线光缆选用专用型插槽设计方案,可带活接头入盒,固定不动靠谱,布线简单高效率。作用规定以下:(一)光缆电缆固定不动与维护作用应具备光缆电缆导入、固定不动和保护设备。该设备具备下列作用:1.将光缆电缆导入并固定不动在光纤线延续盒里,维护光缆电缆及缆中纤芯不会受到损害;2.光缆电缆金属材料一部分与声卡机架绝缘层;(二)光纤线终接作用应具备光纤线终接设备。该设备应有助于光缆电缆纤芯及尾纤延续实际操作、工程施

工、安装和维护保养。能固定不动和维护接头位置竖直而不偏移，防止外力作用危害，确保缠绕的光缆电缆纤芯、尾纤不会受到损害。(三)调线作用根据光纤适配器电源插头，能快速便捷地生产调度光缆电缆中的纤芯编号及更改光传送系统软件的线路。(四)标志纪录作用光纤线延续盒内要具备健全的标志和纪录设备，用以便捷地鉴别纤芯编号或传送路序，且纪录设备应便于改动和拆换。(五)光纤线储存作用光纤线延续盒内要具备充足的室内空间，用以储存剩下光纤线。中国电信网 天翼宽带 光分器配线箱 48芯

本商品运用于FTTH连接系统软件中的终端设备连接阶段中，尤其适用房间内/户外挂壁式标准下应用。

特性及构造表明：壳体原材料选用冷轧板 1.0/Q235.A原材料制做，使用期做到20年之上；防盗锁选用高品质室外防潮锁，壳体挂墙安装 双层构造的设计方案，顶层为光分器布线层，下一层为光纤熔接层；光分器控制模块选用零件柜模块化，具备较强的公差配合和实用性。关键性能参数（合乎YD/T 988-2007通讯光缆交接箱规定）工作中工作温度：-40 ~ 60 空气相对湿度：95%（40）大气压强：70 kPa~108kPa 光缆电缆进到总数：1×2根（下入缆）皮纤进到总数：8×2根（下入纤）电源适配器：SC/PC 接地装置排耐工作电压水准：3000V(DC)/十米A/1min 接地电阻：2×104M /500V 尺寸：550Mm×510Mm×120Mm 商品净重：9.5kg

【宏旭通信】光纤线分纤箱 光纤线分线箱 光缆分纤箱 光缆电缆分线箱 光纤配线箱 光纤入户箱 光缆分纤箱
简述:本商品运用于FTTH连接系统软件中的终端设备连接阶段中，尤其适用户外挂壁式或包箍式标准下应用。光缆分纤箱特性：1.可用多种多样应用情景：房间内、衣杆、新老用户新楼盘。2.橡塑制品壳体，安装侧板设计方案，造型设计美观大方精巧，安装省时省力，有助于规模性工程施工。3.分开器控制模块端口号歪斜15°设计方案，走路线由畅顺。4.通用化插片乐高积木化组成，扩充便捷，项目投资节约。5.皮线光缆选用专用型插槽设计方案，可带活接头入盒，固定不动靠谱，布线简单高效率。作用规定以下：(一)光缆电缆固定不动与维护作用应具备光缆电缆导入、固定不动和保护设备。该设备具备下列作用：1.将光缆电缆导入并固定不动在光纤线延续盒里，维护光缆电缆及缆中纤芯不会受到损害；2.光缆电缆金属材料一部分与声卡机架绝缘层；(二)光纤线终接作用应具备光纤线终接设备。该设备应有助于光缆电缆纤芯及尾纤延续实际操作、工程施工、安装和维护保养。能固定不动和维护接头位置竖直而不偏移，防止外力作用危害，确保缠绕的光缆电缆纤芯、尾纤不会受到损害。(三)调线作用根据光纤适配器电源插头，能快速便捷地生产调度光缆电缆中的纤芯编号及更改光传送系统软件的线路。(四)标志纪录作用光纤线延续盒内要具备健全的标志和纪录设备，用以便捷地鉴别纤芯编号或传送路序，且纪录设备应便于改动和拆换。(五)光纤线储存作用光纤线延续盒内要具备充足的室内空间，用以储存剩下光纤线。中国电信网 天翼宽带 光分器配线箱 48芯

本商品运用于FTTH连接系统软件中的终端设备连接阶段中，尤其适用房间内/户外挂壁式标准下应用。