

DP通讯电缆6XV1830

产品名称	DP通讯电缆6XV1830
公司名称	畅朗迪线缆有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:冀州 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

产品详情

DP通讯电缆型号6XV1830-0EH10总线电缆径向对称设计，允许采用剥线工具，可以快速、方便的装配总线电缆专门为装配设计，实心无氧铜线导体，2芯并合成对，芯线红绿二色。

铝箔、镀锡铜网编织双层，紫色优美外 0472标准；B类试验（IEC332.1）。带米标识。工作参数：单线传输规格：1000m，加中继器可延长至10000m订货 ibus总线电缆

DP通讯电缆这是通讯系统很常见的通讯总线电缆。DP通讯电缆绝缘：柔性特殊混合料

白色物理发泡线芯颜色:绿色+红色层:加厚阻燃铝箔+抗氧化镀锡铜丝编织 铜丝密度 85%铝箔密度

护套:阻燃柔性特殊混合料特性阻抗: 150 直流电阻:57.5 /km 工作温度:-30 到70 之间技术指标:

1、无氧铜导体，2芯DP通讯电缆并合成对，芯线红绿二色。

2、铝箔、抗氧化镀锡铜丝编织双层，柔性外护套，阻燃,外观紫色。3、符合VDE

0472标准；B类试验（IEC332.1）。4、带米标识。5、工作参数：单线传输规格：1000m，加中继器可

延长至10000m三，LED灯具本身质量不过关，常见问题基板漏电等。解决方案：这个没什么好说的，只能

换灯，买质量过关有保障的灯具。四，零线带电，家庭线路零线带电的情况不多。如果是三相电分出来

的单相电，偶尔有零线带电的情况，比如三相电压不平衡，线路过长，电流过大等等，都会引起零线带

电。解决方案：加装LED防微光保护器，即使有以上各类原因，都可以解决关灯后微亮的现象。五，不

要使用电子开关，电子开关内部有指示灯，开和关的时候都有指示灯，所以关灯以后开关里还是有微弱

电流，也会引起LED灯微亮。处理器(CPU)：刚跟大家讲过，需要提醒的是MCS-51的CPU能处理8位二进

制数或代码。CPU是单片机的主要核心部件，在CPU里面包含了运算器、控制器以及若干寄存器等部件

给成。内部数据存储器(RAM)：MCS-51单片机芯片共有256个RAM单元，其中后128单元被专用寄存器占

用(稍后我们详解)，能作为寄存器供用户使用的只是前128单元，用于存放可读写的的数据。因此通常所说

的内部数据存储器就是指前128单元，简称内部RAM。