

紫色2芯DP电缆6XV1830-0EH10-2*0.64

产品名称	紫色2芯DP电缆6XV1830-0EH10-2*0.64
公司名称	畅朗迪线缆有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:冀州 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

产品详情

紫色2芯DP电缆 1实心裸铜线导体作芯线，2芯并合成对，芯线红绿二色。
2 铝箔、裸金属丝编织双层，PVC外护套，外观紫色。 3符合VDE 0472标准；B类试验（IEC332.1）。
4带米标识，分100米、200米、300米包装，500米、1000米木轮包装。 5工作参数：单线传输大规格：1000m，加中继器可延长至10000m
紫色2芯DP电缆2芯，为快速安装而特殊设计，大长度:1000m,小订购数量: 20m,按米销售。
紫色2芯DP电缆加厚铝箔和加密裸金属丝编织层，效果好，紫色PVC外护套。具有良好的信号传输性能。

紫色2芯DP电缆快速连接标准电缆，总线电缆径向对称设计，允许采用剥线工具，可以快速、方便的装配总线连接器。标准总线电缆专门为装配设计。

整体铝箔加镀锡铜丝编制，具有极好的抗电磁干扰性能，PVC护套具有阻燃和耐油特性，PUR护套具有极好机械特性，耐磨，耐油，适合复杂恶劣环境使用。可在小雨或小雪天检查线路是否发热。7高温季节或高峰负荷时，重点检查

设备发热情况。8负责供电系统操作、维修、养护的人员必须持证上岗，必须熟悉电气设备情况和有关安全措施。9配送电建立24小时运行值班制度，加强，做好记录；发现问题及时处理，并在值班记录及记录中注明；不能解决的问题及时上报。10配电设备由专职人员负责管理和值班，配电设备的停送电由值班电工操作。11配电房室内的消防设施须定期检查，保持完好、有效，并有手持式气体灭火器。

24，有效值：如某一交流电通过某一电阻经过一定时间所产生的热量,等于某一直流电通过同一电阻在同一时间产生的热量,则该直流电的数值即称为交流电的有效值,即交流电的有效值就是与它的热效应相当的直流值。用大写字母U、E分别表示电压及电动势的有效值。

25，平均值：交流电的平均值是指某段时间内流过电路的总电荷与该段时间的比值。正弦交流电的平均值通常指正半周内的平均值。

26，电功：电流所做的功叫电功,及符号W表示,单位为J(焦耳)和kWh(千瓦/时)。