

## 网络电缆6XV1830-0EH10-2\*0.64

产品名称	网络电缆6XV1830-0EH10-2*0.64
公司名称	畅朗迪线缆有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:冀州 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

## 产品详情

网络电缆 1实心裸铜线导体作芯线，2芯并合成对，芯线红绿二色。  
2 铝箔、裸金属丝编织双层，PVC外护套，外观紫色。 3符合VDE 0472标准；B类试验（IEC332.1）。  
4带米标识，分100米、200米、300米包装，500米、1000米木轮包装。 5工作参数：单线传输大规格：1000m，加中继器可延长至10000m  
网络电缆2  
芯，为快速安装而特殊设计，大长度:1000m,小订购数量: 20m, 按米销售。  
网络电缆加厚铝箔和加密裸金属丝编织层，效果好，紫色PVC外护套。具有良好的信号传输性能。

网络电缆快速连接标准电缆，总线电缆径向对称设计，允许采用剥线工具，可以快速、方便的装配总线连接器。标准总线电缆专门为装配设计。

整体铝箔加镀锡铜丝编制，具有极好的抗电磁干扰性能，PVC护套具有阻燃和耐油特性，PUR护套具有极好机械特性，耐磨，耐油，适合复杂恶劣环境使用。

”对于多小组、多地点的作业，应从四个方面下功夫：一是加强作业现场的管理，须明确小组负责人的安全职责，必要时增设监护人，工作班成员间相互

提醒，确保现场工作组织合理、安排有序；二是结合现场实际，以对生命高度负责的态度开展安全教育培训。工作开工前，须认真开展安全告知和安全风险分析、安全交底，对作业风险、危险部位、人员分工等仔细交待，每位作业人员务必清晰、明白；三是安全技术措施一定要到位，对带电部位和“五防”功能不全等风险务必补充完善相应的辨识和控制措施。上图中KM<sub>1</sub>KM<sub>2</sub>KM<sub>3</sub>为Y/转换的三个交流接触器。KM<sub>1</sub>为主交流接触器，无论是Y形正常运转，它都担负传递电能的工作，必须吸合动作。KM<sub>2</sub>交流接触器在电路中只是作为Y形的O点，电机正常运行时KM<sub>2</sub>它是不动作的。KM<sub>3</sub>交流接触器是电路Y形启动后来与KM<sub>1</sub>一起吸合共同完成工作任务，形成正常的 形运转的电流通路。电机Y形降压启动时KM<sub>1</sub>吸合，KM<sub>2</sub>动作将电动机接成Y形。一般Y型启动都采用上图中的380或220V（根据动力线的情况来定，220v需有工作零线N，无零线N必须用380v继电器）的得电延时继电器。