

管道封堵气囊规格尺寸表 带三通压力表

产品名称	管道封堵气囊规格尺寸表 带三通压力表
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	380.00/条
规格参数	品牌:长信 型号:定制 产地:河北
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

如果是管道内水位少于2-3米，就可以使用增强型气囊，如果高于3米少于10米鉴于你使用加厚型（即，三胶两布型）管道堵水气囊或五胶四布型气囊或高压气囊。管道堵水气囊型号：2000mm等多种型号、型号规格齐全。管道堵水气囊堵水的工作原理就是利用优质橡胶做成的管道封堵气囊通过充气方法使其膨胀，当堵水气囊内的气体压力达到规定要求时，堵水气囊填满整个管道断面，利用管道封堵气囊壁与管道产生的摩擦力堵住漏水，从而达到目

标管段内无渗水的目的。[管道堵水气囊](#)

分为两种：一种为普通型。一种是两胶一布加强加厚型。如果您是次使用管道堵水气囊的话，无论哪种气囊，我们都建议您买一套配件。因为控制气囊的压力的大小，是非常重要的。

管道封堵气囊规格尺寸表 带三通压力表

第二就是可以选择评价好的厂家，在选择厂家的时候也应该要注意，大家也是要去了解到厂家的评价的，一定要确保厂家能够有一个比的评价，不要去选择那些评价不好的厂家，毕竟厂家的评价不好的话，自然也就说明了这样的厂家是不能够让自己感到比较信赖的，选择到了一个评价良好的厂家以后，也就不需要让大家担忧会有什么问。找厂家的时候应该要注意好好的考虑到规模大小，这个方面的问题，应该要看看厂家是否能够有一个比较大的规模，现在有一些厂家规模太小了，这样也就不能够让自己感到比较放心能够去选择那些规模较大的厂家会比较，一般选择这样的厂家也就不需要担心会有什么问，毕竟厂家能够有一个比较大的规模，也就说明了厂家的。

[管道封堵气囊](#)

污水管道闭水试验：(1)首先将被检测管段连接好，架好试验水箱和连接水源及其管道。当被试验管段为金属管材时可采用钢制堵板，如为非金属管可采用砌砖封堵。(2)试验水箱的架设高度当被检测管道置于

干燥土壤内时，其水箱试验水位应高出该管段上游检查井的管顶以上4m来进行渗水量测试。(3)当采用非金属材料时，宜在充水浸泡24h后再进行渗水量测试。因混凝土管等管材在初充水时可吸收一定量的水，为准确计算渗水量可待吸水饱和后再测试。(4)充水时应打开排气阀门，将管内空气排尽，露全部试验段的管口。充水阶段渗漏严重者应马上进行处理。(5)记录试验水位及时间，计算渗水量(根据单位时间内水位下降的高度和水箱的几何尺寸计算)。对金属材料及含有毒、含碱等废污水系统则不允许渗漏水。(6)闭水合格后应及时排空管内的水。