

高温石墨坩埚价格 高温石墨坩埚 润福鑫坩埚直销

产品名称	高温石墨坩埚价格 高温石墨坩埚 润福鑫坩埚直销
公司名称	夏津县润福鑫坩埚厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	夏津县南城镇翟庄村
联系电话	13969291828 13969291828

产品详情

高温石墨坩埚使用规范

1. 安装前的准备工作：检查坩埚炉内壁和炉底是否完好无损。检查炉内是否有残余炉渣，如果有则要及时清除。
2. 选择正确的坩埚底座：坩埚底座应与坩埚底部形状相同且尺寸略大。针对不同类型的坩埚炉，高温石墨坩埚供应商，应选用合适高度的坩埚底座。避免使用废旧坩埚底座，否则将大大缩短坩埚寿命。

希望上述内容可以帮到大家，欢迎咨询宝祥，高温石墨坩埚，期待与您的合作。

石墨坩埚形状及容量在日本，1950年公布的日本工业规格（JIS）中定义了有关坩埚的形状、容量。这是对粘土-石墨坩埚的JIS规定，对于石墨-碳化硅材质的坩埚，也是参照该规定进行制造生产的。有关容量，用JIS中所规定的『番』（#）来表示，定义1番（1#）相当于熔解1KG黄铜的容量。由此可推算#300的石墨坩埚熔铜约为300KG。按铝合金的比重差换算，同等石墨坩埚熔铝约为100KG。形状根据用途，石墨坩埚大致可分为：1、标准型：外口径与高度之比约为0.7~0.8比1。容量有#8~#4500。2、长型：比标准型更为细长型，外口径与高度的比例约为0.6~0.7比1。容量上有#15~#620。3、碗型：外口径比较大，口径与高度的比例约为1：1。容量有#250~#5200。较大的可一次熔解铝合金约1.5吨。

石墨坩埚中的石墨成分全部采用天然石墨，导热性非常好。石墨坩埚加热后不可立刻将其置于冷的金属

桌面上，以避免它因急剧冷却而。

石墨坩埚使用说明 1、坩埚存放在通风干燥的环境中，以免受潮影响使用。
2、坩埚在搬运中要轻拿轻放，严禁摔震，切勿滚动，以免损坏坩埚表面的保护层。
3、使用前要提前对坩埚进行烘烤，高温石墨坩埚价格，烘烤温度由低到高徐徐升温，并不断翻动坩埚，让其均匀受热，排除坩埚体内的水分，预热温度逐步升到500
以上（如预热不当，造成坩埚剥落、爆裂，不属质量问题恕不退换）

高温石墨坩埚价格-高温石墨坩埚-润福鑫坩埚直销(查看)由夏津县润福鑫坩埚厂提供。高温石墨坩埚价格-高温石墨坩埚-润福鑫坩埚直销(查看)是夏津县润福鑫坩埚厂升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：张贞光。