

# 强力砂浆胶 高分子浓缩胶粉

产品名称	强力砂浆胶 高分子浓缩胶粉
公司名称	东莞市新标实业发展有限公司
价格	55.00/包
规格参数	
公司地址	东莞市桥头镇中兴路205号
联系电话	13713230449

## 产品详情

### 强力砂浆胶

#### —高分子浓缩胶粉

绿色 环保 无毒

高粘 高强 易施工

### 界面专用

#### 产品说明：

强力砂浆胶是一种高分子绿色环保的新型建筑胶粉，可用于配制界面剂和水泥基的界面处理材料，不含甲醛等污染源，从而不影响人的健康，作为混凝土表面处理剂使用，因为混凝土表面过于光滑，可以使基层表面变得粗糙，可增加水泥砂浆对基层的粘结力，避免抹灰、找平层空鼓、起壳，开裂、脱落，从而代替人工凿毛（甩毛）处理工艺，节约人工和机械拉毛的费用。可以增强水泥砂浆与墙体（混凝土墙、砖墙、磨板墙等）的粘结，起到一种“桥架”的作用，具有高黏结力，耐水性、耐老化性，封闭基层，增强新旧混凝土之间及混凝土与抹灰砂浆的粘结力，防止因水泥墙面疏松、浮土或过干等原因而出现问题的，使其表面比水泥墙面更适合砂浆或腻子附着。

#### 使用方法：

1. 界面砂浆参考配合比：强力砂浆胶1KG：水160KG：水泥400KG：砂子600KG

先加入一定数量的水，再加强力砂浆胶搅拌2分钟，再加入水泥搅拌5分钟，最后加入砂子搅拌至均匀方可使用

2. 基层拉毛施工参考配合比（水泥油）：强力砂浆胶1KG：水160KG:水泥400KG；

先加入一定数量的水，再加强力砂浆胶搅拌2分钟，最后加入水泥搅拌5分钟至均匀方可使用