

东戴河室内装饰公司 装修分包 装修工人

产品名称	东戴河室内装饰公司 装修分包 装修工人
公司名称	中竣企业管理有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京朝阳区建外SOHO西区16号楼2305
联系电话	15010708171

产品详情

干活人数：2人。（大工一人，小工一人）

大工老师傅工作经验35年，年龄57岁。

小工，年龄45岁。

--

主要承接项目：

1.室内装修（房子面积 500平米）

2.地砖铺设

3.墙砖铺设

4.卫生间瓷砖铺设

5.拆除墙体

6.新建墙体

-.*

铺贴价格：以100平米房屋面积计算

1.总体人工费用在6千-7千左右。

2.沙子、水泥、粘合剂费用在2千-3千左右。（购买时和卖家提个要求，将材料搬运到家里）

3.瓷砖费用：

一般东戴河的瓷砖都是从东戴河本地，秦皇岛，山海关购买的。

市场价格恒定：（以900*900瓷砖大小为例）

中下等:20-40/片

中等：40-70/片

高等：80-120/片

--/-

- 1、 大面积墙体砌筑应该使用陶粒砖，包管道或特殊要求使用红砖。墙体砌筑时应保证灰口饱满，砖与砖之间缝隙要互相叠加，不得通缝。
- 2、 新砌筑墙体与原墙体交接时要保证有效连接，原墙面必须开槽，然后新墙体砌筑旧墙体内。如原墙面为大白或其它不能与水泥砂浆有效连接的成分应先铲除、凿毛并洒水湿润，采取加固措施。
- 3、 新旧墙体、原有烟道及包管道接茬处先挂加铁丝网再抹灰，铁丝网与原墙体搭接延展在100mm以上，以增加附着力，避免瓷砖以后出现空鼓起层掉落。
- 4、 若改动门窗洞口，门窗上方过梁根据需要采用50*50厚壁角钢，插入原墙体搭接尺寸在100mm以上。严禁使用木方等材料。
- 5、 包管道尽量采用立砖贴砌工艺。
- 6、 墙体是混凝土使用模板的，一定要用碱水清晰隔离剂，并做拉毛处理，拉毛可使用粘剂（108）+素水泥拌均涂刷。
- 7、 不同材料基面交接时，应采取防止开裂、脱落的加强措施。
- 8、 用水泥砂浆抹灰时，应待前一抹灰层凝结后方可抹后一层，底层的抹灰层强度不得低于面层的抹灰层强度。砂浆拌好后，应在初凝前用完，凡结硬砂浆不得继续使用。水泥砂浆抹灰层应在抹灰24小时后

进行养护（淋水）。抹灰层在凝结前，应防止快干、水冲、撞击和震动。抹灰时的作业面温度不宜低于5℃；抹灰层初凝前不得受冻。