

# DP总线紫色通信电缆现货6XV1830-OEH10

产品名称	DP总线紫色通信电缆现货6XV1830-OEH10
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

## 产品详情

DP总线紫色通信电缆现货6XV1830-OEH10 Profibus DP 电缆 6XV1830-0EH10 6XV1830-OEH10 Profibus DP软电缆 6XV1830-3EH10 Profibus PA 电缆 6XV1830-5FH10 6XV1830-5EH10 工业以太网电缆 6XV1850-0AH10 6XV1840-2AH10 品名 型号 规格 外护套颜色 外护套材料 用途 Profibus DP硬线 6XV1830-0EH10 AWG/1 紫色 PVC/PUR/LSOH 固定安装 Profibus DP软线 6XV1830-3EH10 AWG/1 紫色 PVC/PUR 移动安装 Profibus总线电缆 紫色2芯DP电缆6XV1830-0EH10 Profibus FC快速连接标准电缆，总线电缆径向对称设计，允许采用剥线工具，可以快速、方便的装配总线连接器。标准总线电缆专门为装配设计 实心裸铜线导体作芯线，2芯并合成对，芯线红绿二色。铝箔、裸金属丝编织双层屏蔽，PVC外护套，外观紫色。符合VDE 0472标准；B类试验（IEC332.1）。

带米标识，分100米、200米、300米包装，500米、1000米木轮包装。

工作参数：单线传输大规格：1000m，加中继器可延长至10000m SIMATIC NET, PROFIBUS 快速标准电缆 GP, 2芯, 屏蔽, 为快速安装而特殊设计，大长度:1000m, 小订购数量: 20m, 按米销售。加厚铝箔和加密裸金属丝编织层，屏蔽效果好，紫色PVC外护套。具有良好的信号传输性能。 Profibus FC快速连接标准电缆，总线电缆径向对称设计，允许采用剥线工具，可以快速、方便的装配总线连接器。标准总线电缆专门为装配设计。整体铝箔加镀锡铜丝编制屏蔽，具有极好的抗电磁干扰性能，PVC护套具有阻燃和防友特性，PUR护套具有极好机械特性，耐磨，耐油，适合复杂恶劣环境使用。LSOH低烟无卤护套适用于要求安全环保的环境中，低烟无毒。。

西门子通讯电缆6XV1830-0EH10-参数如下：导体: 裸铜丝,1\*0.64mm 导线面积：>0.34mm<sup>2</sup> 线芯颜色: 绿色-红色 屏蔽层: 铝塑带+镀锡铜丝编织 护套: PVC 3DRX 22X 02R 特性阻抗: 150 直流电阻: 57.5 /km 工作温度: -30 到70 之间 工作电压：300V 测试电压U：1000V 6XV1830-0EH10【技术指标】

- 1、实心裸铜线导体，2芯并合成对，芯线红绿二色。
- 2、铝箔、裸金属丝编织双层屏蔽，PVC外护套，阻燃,外观紫色。
- 3、符合VDE 0472标准；B类试验（IEC332.1）。
- 4、带米标识，分100米、200米、300米包装，500米、1000米木轮包装。
- 5、工作参数：单线传输大规格：1000m，加中继器可延长至10000m 西门子PROFIBUS-DP总线电缆6XV1830-0EH10其它介绍：

1. 借助于其双屏蔽层，尤其适用于安装在易受电磁干扰的工业环境中

2. 通过总线终端的接地触点的外包层, 可实现接地的连续性 3. 按米销售 与6XV1830-0EH10 DP通讯电缆 配套使用的DP头如下:

6ES7972-0BA41-0XA0, PROFIBUS总线插头, 通讯插头, DP头, 不带编程口, 35度电缆引出线

6ES7972-0BB41-0XA0, PROFIBUS总线插头, 通讯插头, DP头, 带编程口, 35度电缆引出线

6ES7972-0BA12-0XA0, PROFIBUS总线插头, 通讯插头, DP头, 不带编程口, 垂直电缆引出线

6ES7972-0BB12-0XA0, PROFIBUS总线插头, 通讯插头, DP头, 带编程口, 垂直电缆引出线

6ES7972-0BA50-0XA0, 90度无编程口快速总线插头 通讯插头, DP头

6ES7972-0BB50-0XA0, 90度带编程口快速总线插头 通讯插头, DP头 6ES7972-0BA51-0XA0

PROFIBUS总线插头, 通讯插头, DP头 6ES7972-0BB51-0XA0 PROFIBUS总线插头, 通讯插头, DP头

和西门子DP通讯电缆配套使用的中继器型号为6ES7972-0AA01-0XA0, 解决信号衰减问题。

Profibus总线电缆 蓝色2芯DP软电缆6XV1830-3EH10 6XV1830-3EH10 SIMATIC NET, PROFIBUS FC 拖缆, PROFIBUS 拖缆 实心裸铜线导体作芯线, 2芯并合成对, 芯线红绿二色。

铝箔、裸金属丝编织双层屏蔽, PVC外护套, 外观蓝色 大加速度:4 m/s<sup>2</sup>, 至少3百万次 弯曲次数

弯曲半径: 约120mm, 双芯屏蔽线, 按米销售 大长度:8000m, 小订购量:20m

(原6XV1830-3BH10已升级为6XV1830-3EH10) 带米标识, 分100米、200米、500米、1000米木轮包装。

工作参数: 单线传输大规格:1000m, 加中继器可延长至10000m profibus西门子PA电缆

黑色2芯PA电缆6XV1830-5FH10 结构: 导体: 多股裸铜 绝缘: 特殊发泡PE 芯线颜色: 绿色, 红色

屏蔽: 铝箔+85%覆盖率镀锡铜丝编织屏蔽 外护套: 阻燃PVC或者PUR 外护套颜色: 黑色 技术参数:

回路电阻: 大44 /km 工作温度: -30 到70 之间 工作电压: 250V 测试电压U:1500V

小弯曲半径: 5XD(线缆直径) 产品特性: 符合IEC 61158-2标准的现场总线系统用PROFIBUS-

PA总线电缆 由于采用双屏蔽, 具有强抗干扰性。 适合不同应用的不同版本

(适合于危险区域和不适合于危险区域)。 电缆上印有米长度标记而便于确定长度 安装说明 快速连接

: 可用FastConnect剥线工具剥去用于PROFIBUS-PA的

FC过程电缆的外皮和屏蔽层, 使其达到精确长度。 使用FastConnect剥线工具和SplitConnect分接头能简化现场设备的连接, 例如连接到PROFIBUS-PA总线系统。 电缆布线

: 在贮存、运输和电缆敷设过程中, 两端需用收缩帽密封两端。符合允许的弯曲半径和张力的负载!

适用范围: 应用于西门子工业现场总线profibusPA过程自动化系统。

适合室内室外线槽或者套管固定安装。 6XV1830-5FH10 SIEMENS SIMATIC NET PROFIBUS FC GP

6XV1830-5FH10\*20AWG(SHIELDED)(UL)E119100 CMG 75 OP PLTC OR AWM W FT4 SUN RES

SIMATIC NET ,PB FC PROCESS CABLEBUS CABLE FOR IEC 61158-2 BLACK SHEATH FOR NON-EX APPL.

2-WIRE,SHIELDEN,SOLD BY METER MAX .CONSIGNMENT:1000M MIN .ORDERING :20M

6XV1830-3EH10 SIMATIC NET, PROFIBUS FC 拖缆, PROFIBUS 拖缆 大加速度:4 m/s<sup>2</sup>, 至少3

百万次弯曲次数 弯曲半径: 约120mm, 双芯屏蔽线. 按米销售, 大长度:8000m, 小订购量:20m

(原6XV1830-3BH10已升级为6XV1830-3EH10) 工业以太网总线电缆

绿色4芯工业以太网电缆6XV1840-2AH10 6XV1840-2AH10 SIEMENS4芯屏蔽西门子以太网总线电缆

产品详细信息: 使用fc电缆2x2可快速、简便地连接到工业以太网 fc rj45 引出插座 (10/100 mbit/s)

或工业以太网fc rj45 180/90° 接头上, 节省时间, 专用总线电缆, 应用灵活, 双层屏蔽电缆和一致的接地方案, 网络的抗干扰能力强, 不含硅。 应用范围:

用于工厂车间中的结构化布线, 专用于快速装配, 特别适